

# 企业塑胶跑道多少钱 肇庆塑胶跑道 峰荣桌球台厂家

产品名称	企业塑胶跑道多少钱 肇庆塑胶跑道 峰荣桌球台厂家
公司名称	湛江市峰荣体育设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省湛江市坡头区官渡镇关草村村口（官渡高速出口往麻章方向1公里）
联系电话	13058384555

## 产品详情

### 湛江廉江市丙烯酸硅PU球场峰荣体育设施有限公司包工包料

**粗胶粒层：**用粗胶粒刮涂三层；是一种粘稠的，弹性的，100%乳胶。混合有特别挑选的大颗高弹性橡胶颗粒。加水稀释后刮涂，为球场提供合适的弹性，使打球更舒适。

**细胶粒层：**用细胶粒刮涂二层；用于粗胶粒层之上。用于找平粗胶粒层的大颗胶粒形成的粗糙表面。使用便提供了平滑的弹性层。有利于之后涂料的施工。兼营篮球架，户外健身器材。儿童滑梯

**公司主营：**承接各类地面施工（硅PU球场、丙烯酸球场，塑胶跑道、彩色防滑路面、EPDM地面，环氧地坪工程，人造草坪、PVC地板，悬浮地板）球场围网、灯光，企业塑胶跑道工程，等；主要销售篮球架、体育器材、幼儿娱乐设施等。均厂价直销，工程包工包料，全程一条龙为您服务。

### 网球场的尺寸：

标准网球场地的占地面积不小于670平方米（南北长36.6米×东西宽18.3米），这一尺寸也是一片标准网球场四周围挡网或室内建筑内墙面的净尺寸。在这个面积内，有效双打场地的标准尺寸是：23.77米（长）×10.98米（宽），肇庆塑胶跑道，有效单打场地的标准尺寸是：23.77米（长）×8.23（宽），在每条端线后应留有余地不小于6.40米，在每条边线外应留有余地不小于3.66米。在球场安装网柱，两柱中心测量，柱间距是12.80米，网柱顶端距地面是1.07米。

## 环氧地坪漆施工工艺介绍

环氧地坪漆的主要成分是环氧树脂和固化剂，有两种类型的环氧地坪漆，一种是溶剂型环氧地坪漆，另一种是无溶剂环氧地坪漆。小编今天主要是对环氧地坪漆施工工艺进行具体介绍，这次重点介绍的是环氧地坪漆施工工艺的一些相关知识和特点分析，使顾客可以从各个方面来进行选择。

### 一、环氧地坪漆施工工艺——流程

1，环氧地坪漆的操作工艺主要分为：平纹处理 涂装底漆 批量刮涂环氧砂浆 刮涂腻子 辊涂面漆。

详细的环氧地坪漆操作流程如下;

基本平原以水泥粉或磨石为基础;

需要保持健康超过28天，如果有不均匀或空鼓，施工前水需要低于8%;

用环氧砂浆填充地面;

平原的油应清洁;

#### 2，底漆

混合光线环氧底漆(主漆：固化剂=2: 1)并充分混合;

用滚筒和刷子均匀涂抹，不得渗漏。

#### 3，中间涂层砂浆层

使用光磊环氧漆(5: 1)按比例混合，加入适量的40——100目石英砂搅拌均匀;

用批刀刮整整1——2次;

固化后，研磨刀痕等缺陷并清理干净。

#### 4，腻子层

使用光磊环氧中间漆(5:

1)按比例混合，工厂塑胶跑道价格，加入适量的填料(如石英粉，滑石粉)搅拌均匀;

使用批刀封1——2次，重点是填补地面上的凹坑缺陷;

固化后，研磨刀痕等缺陷，并用吸尘器，鸡毛和拧干的湿毛巾清洁。

#### 5，漆层

使用光磊环氧面漆(5: 1)按比例混合均匀搅拌;

用准备好的滚筒浸涂清漆并均匀滚动。涂层要求均匀，无渗漏涂层和辊涂两次。

#### 6，验收标准

当环境温度为25 ° C时，施工后应为2-3天，即硬度达到固化完成的80%左右;

表面不能出现粘性;

气泡：平涂型，砂浆型无气泡，自流平允许1小泡/10平方米;

流平性好，无刀具，大面积接口基本平整;

无浮色，色彩均匀，大面积界面允许极不明显的色差;

无粗杂质，但允许空气中的浮尘落入的缺陷造成的;

地板表面应光滑平整，光泽度应符合设计要求(高光泽 90，光线 70，半光50——70)，平涂型轻。

企业塑胶跑道多少钱-肇庆塑胶跑道-峰荣桌球台厂家(查看)由湛江市峰荣体育设施有限公司提供。湛江市峰荣体育设施有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！