

GB柔性填料介绍

产品名称	GB柔性填料介绍
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	5211.00/吨
规格参数	包装:25公斤/箱 标准:国标 外观:黑色黏性体
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

产品介绍：

GB柔性填料以非硫化丁基橡胶为主要原料，经有材料改性而成，具有塑性高、抗渗性好、耐老化、耐高低温性能好、常温冷施工等特性。GB柔性填料通常也被称为嵌缝密封胶、GB-CL柔性填料、SR塑性止水填料、GB-SR嵌缝胶、弹性腻子密封胶、止水腻子。GB柔性填料具有的变形性和流动性，在水压力作用下可以流动，挤入缝中起到止水作用，抗渗性能，能对孔隙、缝隙起到封闭止水作用。sr塑性防水材料具有良好的黏接性能，与混凝土的黏接强度大于材料自身的拉伸强度，可确保在各种工况下黏接界面不发生破坏。

应用范围：

- (1) 各种大中型水电工程大坝的伸缩缝及边缝。
- (2) 大型屋面板、伸缩缝、女儿墙与屋面接缝的密封。
- (3) 外墙板拼缝、活动房屋、卫生间的防水密封。
- (4) 地下室、人防工程、隧道地铁、涵洞以及各种给排水工程的止水密封。