

从化市PVC软质风淋室互锁快速卷帘门开启财富之门

产品名称	从化市PVC软质风淋室互锁快速卷帘门开启财富之门
公司名称	深圳鸿发自动门有限公司
价格	6000.00/套
规格参数	鸿发:001 KS-028:001 深圳:001
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道嶂背社区凹巷路3号厂房302（注册地址）
联系电话	18820220553

产品详情

从化市PVC软质风淋室互锁快速卷帘门_开启财富之门

快速卷帘门红外线安装 ， 电动卷闸门常见故障与维修

过去的传统卷帘门存在以下不足，门体一般由若干部的门片呈波浪型折叠而成，由于门体启闭过程中，相邻的门片会相对折叠或伸展，从而使得门体的宽度发生变化，但是这过程中，门洞上的滑槽的宽度是不变的，从而使得卷帘门在卷起或放下的过程中，由于门片晃动会产生较大的噪音；我们不妨试试快速卷帘门，快速卷帘门就没有噪音了？是因为什么？

那是因为，能降噪的快速卷帘门在墙体上设置有门洞，门洞的两侧设置有供门体上下升降的凹槽，凹槽内两侧壁设置有气囊，气囊的外侧设置有防护板，两个防护板之间形成用于夹持门体且供门体上下滑移的滑槽。门体向上运动时，相邻两个门片由于挤压折叠使得门体的宽度增加，门片向外挤压防护板，防护板相外挤压气囊，使得防护板与门片始终保持紧贴状态，使得门片和防护板之间因存在间隙很小不会碰撞产生噪音或者噪音很小，门体向下运动时，相邻两个门片伸展使得门体的宽度减小，气囊在弹性作用下推动防护板，使得防护板紧贴门片，同样起到减少噪音的效果。

气囊上设置有气嘴，气嘴穿出墙体外。通过采用上述技术方案，便于对气囊进行充气或放气。防护板呈L型，一侧贴合于气囊与门体之间，另一侧伸出凹槽外位于门洞的两侧。一方面能够对气囊起到保护作用，另一方面，能够对气囊的形变起到导向辅助作用。凹槽的内侧壁设置有限位槽，气囊的一侧粘接于限位槽内。使得气囊在凹槽内更加稳定。门体沿其长度方向均布有若干橡胶制成的隔片。在门体收卷的过程中，避免金属的门片之间摩擦产生噪音。

有益效果：

- 1、门片卷起时相邻两层门片之间由橡胶材质的隔片隔开，避免门片之间摩擦产生噪音
- 2、气囊挤压门片防止门片晃动与墙体碰撞产生噪音
- 3、快速卷帘门开启或关闭时噪音小，提供一个相对安静的工作或生活环境；

从化市PVC软质风淋室互锁快速卷帘门_开启财富之门