呼和浩特移动氟碳喷漆岗亭,不锈钢阳光房

产品名称	呼和浩特移动氟碳喷漆岗亭,不锈钢阳光房
公司名称	玉泉区金同创不锈钢加工部
价格	1500.00/台
规格参数	内蒙古金同创:氟碳喷漆岗亭,不锈钢岗亭
公司地址	内蒙古呼和浩特市玉泉区姜家营157号
联系电话	0471-5964184 13848513725

产品详情

岗亭的使用注意事项有哪些?治安岗亭,岗亭生产,岗亭厂家

内蒙古金同创有限公司呼吁:

岗亭虽然看起来是比较简陋的,但是也是需要大家去爱护的哦,所以在岗亭的使用过程中是有一 定的注意事项的,下面我们就从岗亭的安装开始说起吧。

对于移动的岗亭的安装其实是比较简单的,只需要找到一个合适的位置,然后用叉车将岗亭放到需要安装的地方就可以了,而对于不可移动的岗亭,在安装之前还需要找到合适安装的场地,这个场地最好是大于岗亭尺寸的,然后用吊车绑带套住岗亭吊环,将岗亭吊置选好的场地上,需要借用水平尺调整至水平状态,而后岗亭四脚固定片需用 10*120拉爆螺丝固定牢固,即可完成安装。需要注意的一点是,如震动较大需在安装脚下增加减震橡胶。

岗亭除了安装需要注意,还有就是岗亭的门锁,岗亭门锁为球形锁,在打开时向右转动锁柄便可;关门时不宜用力过重,以免损坏锁头,应轻推至闭合为止;需要反锁时,按下内部反锁档即可,岗亭在不使用的情况下最好反锁门。

岗亭窗户使用注意事项也是有的哟,岗亭的窗户一般是不锈钢推拉窗,使用时左右轻推至合适位置即可,(注:开启时需按下锁扣,使锁钩和锁扣完全分离方可拉开,万不可在未分离时用力猛拉,以免造成锁头损坏),在不使用的情况下应锁好推拉窗。

有的岗亭是有工作台表面的,工作台的表面要经常擦拭以保持清洁,工作台表面的承受压力为50 kg,禁止放置超重物体,以免造成工作台损坏或变形。抽屉开启/关闭应轻拉轻推,需要反锁时,插入锁 匙右转即可。

除了以上这些,最后就是,岗亭外观需持续保持清洁,如有雨水或外界侵蚀而产生的脏污,应用中性洗涤剂(如洗洁精等)及时清理干净。岗亭内外部严禁较大较硬物质碰撞或刮划,以免造成岗亭损坏及影响美观。

不管是治安岗亭,还是其他岗亭,我们都是应该去爱护的,这样它们才能给我们带来更多的便利。