

# 梅州GB17565-2007枪弹库门 五华双锁防爆门厂家

产品名称	梅州GB17565-2007枪弹库门 五华双锁防爆门厂家
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	4600.00/个
规格参数	品牌:深圳龙电兴业 执行标准:GB17565-2007 型号:FAM-J-BQSM01
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园A栋
联系电话	075529586880 13602569607

## 产品详情

保密室甲级防盗门、兵器室枪弹库门：

- 1、执行标准：GB17565，2007甲级防盗安全门标准，双人管理，
- 2、可加指纹密码，门上有自动关门装置。可带震动红外线报警装置，带通风门（内带防鼠防虫网）
- 3、锁具要求：配置两把分离式机械锁，锁舌长度不应小于20MM，钥匙插进锁头后，主锁舌（栓）已经伸出但未达到锁，定状态时，钥匙不能从锁头中拨出。
- 4、外门扇预留联接分离式联支机械锁、联动结构、电机锁接口；可配置安装一把电控锁，且认证的机械钥匙锁。
- 5、可单独加多一把双人电子密码锁，锁的间距不少于2米。
- 6、材质可选：钢质或者不锈钢。

深圳龙电兴业产品有检测证书，包验收通过！

兵器室防爆密闭门性能特点：

- (1) GB 17565，2007防盗安全门通用技术标准。
- (2) 夹层：岩棉；配备装置：防火阻燃材料。

(3) 锁具：分离式机械防盗锁、手柄、销杠。加装电机锁，达到联动结构。

(4) 防道锁：配备装置：机械；规格材料：1把；采用标准：保德安。

(5) 手柄：配置装备：200mm；材料规格：电镀；采用标准：精工自制。

(6) 销杠：配置装备：38\*4；材料规格：电镀；采用标准：精工自制。

(7) 传动结构：压力轴承、圆柱合页。

(8) 压力轴承：配置装备：P204 材料规格：A级；采用标准：哈尔滨。

(9) 防腐处理：磷化除锈。

(10) 灵活性：门铰链除能支撑门扇重量外，还应能进行调解，在不大于50N的外力作用下，门可灵活开启。