

中兴ZXDU68T301室内直流48V电源系统柜技术参数

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 中兴ZXDU68T301室内直流48V电源系统柜技术参数 |
| 公司名称 | 山东创信电源科技有限公司 |
| 价格 | 100.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:中兴 型号:ZXDU68T301 规格:48V300A |
| 公司地址 | 山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址） |
| 联系电话 | 15530201877 15530201877 |

产品详情

中兴ZXDU68T301室内直流48V电源系统柜技术参数

中兴ZXDU68 T301开关电源

产品特性

ZXDU68 S301是一款高效率-48V室内组合电源系统，标准配置 18kW。

包含更加丰富的外部接口：输入输出干接点、RJ45、RS232、RS485、USB，可以根据现场环境灵活组网。系统采用效率高达96%的整流器，比传统电源更加节省能耗，减少CO2的排放。

功率密度更高，前接线前维护设计，并可内置4组蓄电池，减少占地面积和维护空间。

监控单元采用彩色屏幕，视觉效果更好，同时使用人性化的九宫格设计，操作更加便利。

中兴ZXDU68 T301开关电源用户体验

高功率密度，节省占地空间高达50%，减少站点租赁费用支出

80~300VAC宽输入电压范围，提升电池使用寿命

-40~+70 工作温度范围，野外适应能力更强，节省温控设备的费用

采用高效率整流器，比传统电源节省电能高达10%

丰富的网络接口可提供干接点、RJ45、RS232和RS485，并支持USB接口快速开局和监控存储能力扩展
ZXDU58 T301 与 ZXDU58 S301 是同一系列组合电源。

我公司主要经营开关电源.通信电源.ups电源.蓄电池,48v直流电源,电源模块

产品特性

室内基站电源系统ZXDU58 T301是-48V智能无人值守式通信电源产品，配置30A开关整流器，机架高1.6米。系统的交流输入采用三相五线制方式，额定相电压为220V，配有C类防雷保护。直流标准配置输出为300A。本产品广泛应用于各种交换设备、微波通信、移动基站和光纤传输等通信领域中。

用户体验

高效节能，节省电费8%

整流器效率高达94%，模块休眠技术进一步实现节能。模块休眠功耗小于2W，处于业内水平。

体积紧凑，节省机房面积高达50%

提升整流模块的功率密度；前维护、前接线设计，使得电源可以靠墙安装

维护方便，降低维护成本

简易动力环境监控功能

通过配置EMU板和相应的传感器，可以对环境温度、湿度、门禁、门磁、水淹、烟雾等动力环境量实施监控，通过较低的成本完成监控，方便省钱。

强大的雷击浪涌防护能力，提升系统可靠性，降低维护成本