

封闭型抽芯铆钉 固得五金 大帽沿铝铁封闭型抽芯铆钉

产品名称	封闭型抽芯铆钉 固得五金 大帽沿铝铁封闭型抽芯铆钉
公司名称	东莞市固得五金有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大朗镇黄草朗社区楼岭区347号一楼
联系电话	13713122472 13713122472

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市固得五金有限公司

封闭型抽芯铆钉的尺寸有哪些不同？

封闭型抽芯铆钉的主要尺寸包括钉体、钉芯、盲区长度及铆钉长度，其尺寸代号与数值新旧标准对比。头部高度的代号、钉芯直径的代号、钉芯长度的代号有修改。原头部与钉体间的圆角半径r参数被取消，标准不再对该尺寸做出规定。对其它铆钉尺寸数值也做了不同程度的修改。其中，新标准放宽了3、3.2、4、5四种规格铆钉的钉体尺寸范围，有利于铆钉生产企业提高产品合格率，又不影响使用效果。固得五金能够生产各种尺寸的封闭型抽芯铆钉，并且拥有大量的现货，您可以放心前来选购。

封闭型抽芯铆钉的钉孔厚度一般在哪个范围内？

封闭型抽芯铆钉的钉孔工件总厚度一般为铆钉长度的45%--65%.好不要高过60%.另外太短的工作长度也比较麻烦.建议通常情况下以50%--60%为准.铆钉长度太长，铆钉墩头就过大，钉杆易弯曲；铆钉长度太短，则墩粗量不足，钉头成型不完整，影响强度和紧密型。铆钉长度过长或者过短都不好，只有合适的长度，才能达到好的铆接效果。固得五金生产的封闭型抽芯铆钉钉孔都是非常符合标准的，公司拥有大量的现货，能够满足

客户的及时需要，品种齐全，您可以放心选购。

封闭型抽芯铆钉的标准经历过好多次变化。GB/T 12617.1-2006《开口型沉头抽芯铆钉 10、11级》分为范围、规范性引用文件、尺寸、材料组合与表面处理、机械性能、工作质量以及验收检查、标志与包装、标记共八章和一个附录（资料性附录），规定了钉体直径为2.4mm~5mm、钉体材料为铝合金（AlA）、钉芯材料为钢（St）、性能等级为10级和11级的开口型沉头抽芯铆钉的机械特性和应用数据。固得五金生产与销售各种规格型号、各种材质的抽芯封闭型抽芯铆钉（拉钉）、拉帽（铆螺母），品质有保障。