

# 外贴式橡胶止水带安装及使用

产品名称	外贴式橡胶止水带安装及使用
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

外贴式橡胶止水带是利用背贴式止水带表面突起的齿条与模筑混凝土之间的密实咬合进行密封止水，同时背贴式止水两翼的外侧齿条的内侧根部固定注浆管，利用注浆管表面和出浆孔将浆液均匀地填充在止水带齿条与混凝土的空隙部位，达到密封止水的目的，注浆液可以采用水泥浆液，也可以采用化学浆液。背贴式止水带同时起到隧道内形成防水封闭区的作用。

zui近几年来橡胶行业进入了前所未有的惨烈竞争，当人们没有新的销售方法或者销售途径时，大多都会选择一种简单、粗暴的方法：降价。由于某些厂家采取了无节制、无底线的降价策略后，由此也引发了一系列的质量问题。

目前，我们听说的中埋式橡胶止水带zui低价格是12元，这个价格是非常可怕的，以至于根本无法保证产品质量。就在前两天，我们拿到了一块样品，通过检测设备的检测发现：这种橡胶止水带的拉伸强度只有1.8兆帕！使用这种质量的产品的话，估计和使用一块塑料布不会有多大的区别。

降价本身确实是一种营销方法，薄利多销指的也是这个意思，但是我们不能突破行业底线。中埋式经常被用到隧道、地铁、污水处理池、自来水厂等民生工程中，很多都是国家的百年工程，质量问题丝毫马虎不得。衡水天鹏橡塑制品有限公司多年来恪守质量底线，从不向工程中提供质量不达标的产品，虽然我们的能力很有限，水平很一般，但我们依然愿意力所能及的贡献绵薄之力。

更换桥梁橡胶支座安装普通板式橡胶支座，便于安装橡胶支座。施工顺序如下：

第yi墩垫石顶部除砂，表面光滑应清洁，无油污。如果墩垫石的标高差距过大，可以调整水泥砂浆。

其次，在支座垫石上根据设计图标出中心线的安装位置，而橡胶支座也标有十字中心线。橡胶支座放置在支座垫石上，支座中心线与中心位置的支座上的设计是一致的，以支持准确的定位。

同一梁的两个或四个支撑应在同一平面上，为便于平整，可在铸造前和橡胶支座垫石铺上一层水泥砂浆，以支持重力作用下自动调平。橡胶支座,板式橡胶支座,盆式橡胶支座,临时支座,橡胶支座厂家

在混凝土梁体浇筑过程中，在添加一个所需的承载板略大于橡胶支座平面的桥梁橡胶支座，钢板连接的焊接钢筋和梁体。支撑板被视为现浇梁模板的一部分。为了防止渗漏，在支座板之间的缝隙处，办公室内，纱废料，或用软木填充的泥。拆卸后的模板，然后取出填料，根据上面的结构，可以在支撑板的底部与底板，所有垫石的顶面。

桥梁顶升系指采用液压等顶升系统将桥梁主要承重结构抬高的操作过程。

桥梁需要顶升主要有以下几方面的因素：

- (1) 桥下净空不足；
- (2) 桥面标高远小于设计标高；
- (3) 支座更换；
- (4) 桥梁加固等。