

双组份聚硫密封胶分两种

产品名称	双组份聚硫密封胶分两种
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

双组份聚硫密封胶具有什么样的性能指标呢，这种用于混凝土缝隙填缝密封用的聚硫密封胶，首先是它对粘贴密封界面的有很强的粘结力，以及耐疲劳力，长期粘贴于混凝土界面不能开裂。高模量双组分聚硫密封胶的拉伸模量 > 0.4 或 > 0.6 MPa，低模量双组分聚硫密封胶拉伸模量 0.4 或 0.6 MPa

双组分聚硫密封胶的使用时，应按厂家提供的使用说明使用。应将聚硫密封胶的A、B两组分倒入容器，进行充分搅拌均匀，一直到无色差为止，即可使用。搅拌好的聚硫密封胶应在2~6小时内使用完，这种密封胶根据不同环境和季节，可使用时间不大一样。我们可根据厂家提供使用说明进行施工。

常用的双组份聚硫密封胶米立方米可涂抹1.6吨,常用的聚硫密封胶密度为1.6吨/立方米。我厂出产的聚硫密封胶是桶装。有大、小包装之分，小包装25公斤/箱（共6桶，其间A组5桶，B组5袋为一桶），大包装25公斤/桶，一般一吨密封胶价格为13000元。聚硫密封胶外观为细腻、均匀膏状物或粘稠体,所以一般也被称为双组份聚硫密封膏，双组份聚硫密封胶以液态聚硫橡胶为首要基料，添加多种化学助剂经特别高分子资料组成工艺制作而成的常温下可以自硫化交联的双组分密封胶，对金属及混凝土等资料具有超卓的粘接性，可在连续弹性、振荡及温度改动下坚持超卓的气密性和防水性，可以连续弹性、振荡及温度改动下坚持超卓的气密性和防水性，且耐油、耐溶剂、耐久性甚佳。聚硫密封胶适用于城市的休闲广场地上变形缝、停车场、给排水、机场跑道、混凝土公路、池底、地下工程，水利工程、土木工程等水平面混凝土结构的变形缝密封。

双组份聚硫密封胶产品特征：

1、首要环保无毒性：虽然液体聚硫密封胶有点硫磺的嗅臭味，但固化后逐渐被填料所吸附。我公司出产的聚硫密封胶经我国医学科学院环境与卫生工程研究所查验其L_D50 > 20 g / kg。根据国家毒性分级规范属无毒性。因此双组份聚硫密封胶可以定心用于蓄水池，游泳池、自来水厂等防水工程。

- 2、气密性好：双组份聚硫密封胶不光有超卓的弹性，并且它的气密性在弹性密封胶中也是zui好的。现在已知各种胶中仅次于热熔性的丁基胶。可以对工程嵌缝施工起到很好的密封功用。
- 3、粘结性：作为密封胶zui重要的是有必要具有极好的粘结性，这种聚硫密封胶被涂到建筑物的立缝或许顶缝上往后,不能出现密封胶活动从施工缝中掉下来的现象。聚硫密封胶对水泥、钢铁、玻璃、木材、天然石材等都有较好的粘结性。一般建筑及水利工程上宜运用低模量、高伸长的聚硫密封胶，其粘结强度 0.2Mpa，伸长率 300%。
- 4、耐水性：聚硫密封胶对海水、自来水、蒸馏水的作用是安稳的，相比之下对海水(含盐)的重量改动zui小。
- 5、耐酸、碱功用：聚硫密封胶不耐浓酸、碱。但对稀的无机酸、碱及各种盐类仍是安稳的。
- 6、耐热老化功用：聚硫密封胶热老化功用很好，可长期在-40 ~ 120 的条件下作业。
- 7、耐辐射功用超卓：聚硫密封胶耐r射线的功用非常好。

箱梁支座拆除更换及时清除支座周围的垃圾杂物，冬季清除积雪和冰块，保证支座正常工作。同时应经常清扫污水，排除墩台、台帽积水，要防止橡胶支座接触油脂，对梁底及墩、台帽上的残存机油等应进行清洗。防止因橡胶老化、变质失去作用。当然，梁支点承压不均匀，支座出现脱空或过大压缩变形时应进行调整。还有如果板式橡胶支座发生过大剪切变形、老化、开裂等情况应及时进行桥梁支座更换。再就是对四氟滑板橡胶支座，若四氟滑板与不锈钢板接触面间发现进入泥沙或硅脂油干涸时要及时清扫，并注入新的硅脂油。

桥梁支座更换技术经验丰富，桥梁支座质优jia廉，全国任意检测点均能够达到合格。友情提示：客户朋友们在订购时要和工作人员讲清楚产品型号、规格、尺寸、数量等信息，并发送收货地址，收到货后，请及时验货，如有问题请及时与厂家联系。欢迎各界人士来厂参观。产品远销：福建宁德，新疆昌吉，云南红河，吉林通化，辽宁辽阳，营口，本溪，湖南怀化，常德，陕西延安，贵州遵义，四川绵阳，湖北黄石，河南南阳，浙江湖州。