TK3180涤纶高弹丝润滑油剂

产品名称	TK3180涤纶高弹丝润滑油剂
公司名称	桐乡市恒源化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:TK3180涤纶高弹丝润滑油剂 产品规格:TK3180涤纶高弹丝润滑油剂 用途、使用范围:TK3180涤纶高弹丝润滑油剂
公司地址	中国 浙江 桐乡市 濮院镇工业圆区永安路1号
联系电话	86-0573-8826930

产品详情

型号	TK3180涤纶高弹丝润滑油 产品规格剂	TK3180涤纶高弹丝润滑油剂
用途、使用范围	TK3180涤纶高弹丝润滑油 包装规格剂	170或850公斤/桶

【化学成份】多种表面活性剂和矿物油的复配物。

【技术指标】

规格	外观（25°C）	ph值（原油）	闪点（开口，°C）	有效成份（%）	油剂粘度（40°C，原油，mm2/s）
dty油剂	无色或淡黄色透明油状液体	6.0~8.0	≥130	≥98.5	8.0~12.0（根据用户要求调整）

【性能及应用】

1、涤纶高速纺后加工油剂，主要用于涤纶高弹丝后加工过程。

2、表面张力低，渗透扩散性好，能迅速均匀上油，易控制上油量；

3、后加工顺畅，织造过程无不良影响，能轻易洗除，不影响染色及后整理；

4、抱和性好，油膜强度高，丝筒成形好；

5、抗静电性能好，无腐蚀性成分，对人及设备均无腐蚀。

6、直接使用，采用原液上油，通过工艺调整一般可达理想上油率，具体工艺请用户根据实际情况调整。一般控制在2.5~3.5%。

【包装与贮运】

200kg全塑桶，净重170kg，按无毒非危险品运输，贮存于20°C左右的室内，避免日晒雨淋，常温下贮存期为6个月。