DTY防飞溅油剂TK-3182A

产品名称	DTY防飞溅油剂TK-3182A	
公司名称	桐乡市恒源化工有限公司	
价格	.00/个	
规格参数	型号:DTY防飞溅油剂TK-3182A 产品规格:DTY防飞溅油剂TK-3182A 用途、使用范围:涤纶纺丝油剂	
公司地址	中国 浙江 桐乡市 濮院镇工业圆区永安路1号	
联系电话	86-0573-8826930	

产品详情

型号 DTY防飞溅油剂TK-3182A 产品规格 DTY防飞溅油剂TK-3182A 用途、使用范围 涤纶纺丝油剂 包装规格 170或850公斤/桶

本公司专业生产销售涤纶长丝dty防飞溅油剂,产品具有表面张力低、渗透扩散性好、能迅速均匀上油、易控制上油量等优点,产品广泛应用于绦纶高速纺织加工方面。厂家直销,价格优惠!公司秉承"质量第一,信誉至上"的服务理念,欢迎各界朋友光临惠顾!

【化学成份】多种表面活性剂和矿物油配以特殊添加剂复配而成。

【技术指标】

规格	外观 (25)	ph值(原油)	闪点 (开口 ,)	有效成份 (%)	油剂粘度(40 ,原油 , mm2/s)
•	无色或淡黄色 透明油状液体	6.0~8.0	130	98.5	9.5~13.5(根据用户要求调 整)

【性能及应用】

1、涤纶高速纺后加工油剂,主要用于涤纶网络低弹丝加工过程。

- 2、表面张力低,渗透扩散性好,能迅速均匀上油,易控制上油量;
- 3、后加工顺畅,织造过程无不良影响,能轻易洗除,不影响染色及后整理;
- 4、抱和性好,油膜强度高,丝筒成形好;
- 5、无腐蚀性成分,对人及设备均无腐蚀。
- 6、直接使用,采用原液上油,通过工艺调整一般可达理想上油率,具体工艺请用户根据实际情况调整。 一般控制在1.5~3.0%。

【包装与贮运】

200kg全塑桶,净重170kg,按无毒非危险品运输,贮存于20 左右的室内,避免日晒雨淋,常温下贮存期为6个月。