

# DTY防飞溅油剂TK-3182A

产品名称	DTY防飞溅油剂TK-3182A
公司名称	桐乡市恒源化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:DTY防飞溅油剂TK-3182A 产品规格:DTY防飞溅油剂TK-3182A 用途、使用范围:涤纶纺丝油剂
公司地址	中国 浙江 桐乡市 濮院镇工业园区永安路1号
联系电话	86-0573-8826930

## 产品详情

型号	DTY防飞溅油剂TK-3182A	产品规格	DTY防飞溅油剂TK-3182A
用途、使用范围	涤纶纺丝油剂	包装规格	170或850公斤/桶

本公司专业生产销售涤纶长丝dty防飞溅油剂，产品具有表面张力低、渗透扩散性好、能迅速均匀上油、易控制上油量等优点，产品广泛应用于涤纶高速纺织加工方面。厂家直销,价格优惠!公司秉承“质量第一，信誉至上”的服务理念，欢迎各界朋友光临惠顾！

【化学成份】多种表面活性剂和矿物油配以特殊添加剂复配而成。

### 【技术指标】

规格	外观 (25 )	ph值(原油)	闪点 (开口, )	有效成份 (%)	油剂粘度(40 ,原油, mm <sup>2</sup> /s)
dty油剂	无色或淡黄色 透明油状液体	6.0~8.0	130	98.5	9.5~13.5(根据用户要求调整)

### 【性能及应用】

- 1、涤纶高速纺后加工油剂，主要用于涤纶网络低弹丝加工过程。

- 2、表面张力低，渗透扩散性好，能迅速均匀上油，易控制上油量；
- 3、后加工顺畅，织造过程无不良影响，能轻易洗除，不影响染色及后整理；
- 4、抱和性好，油膜强度高，丝筒成形好；
- 5、无腐蚀性成分，对人及设备均无腐蚀。

6、直接使用，采用原液上油，通过工艺调整一般可达理想上油率，具体工艺请用户根据实际情况调整。一般控制在1.5~3.0%。

**【包装与贮运】**

200kg全塑桶，净重170kg，按无毒非危险品运输，贮存于20℃左右的室内，避免日晒雨淋，常温下贮存期为6个月。