

广西北海环保节能单级单吸管道离心泵厂家

产品名称	广西北海环保节能单级单吸管道离心泵厂家
公司名称	上泵（天津）泵业有限公司
价格	6650.00/台
规格参数	品牌:上泵（天津） 流量:1-2000 扬程:1-200
公司地址	天津市武清区河西务镇二纬路4号
联系电话	022-58614846 18322691278

产品详情

ISG型立式单级管道离心泵在一般立式泵的基础上进行巧妙组合设计而成，同时根据使用温度、介质等不同在离心泵的基础上派生出适用热水、高温、腐蚀性化工泵、油泵。该系列产品具有***、噪音低、***等优点。符合***国家机械部JB/T53058-93的标准要求。产品按国际ISO2858标准设计制造。供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。(ISG型泵又称管道泵、离心泵、管道离心泵、单级离心泵、立式离心泵、增压泵、热水泵、循环泵等)。

ISG型立式单级管道离心泵使用条件：

- 1、吸入压力 1.0MPa，或泵系统工作压力 1.6MPa，即泵吸入口压力+泵扬程 1.6MPa，泵静压试验压力为2.5MPa，订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6MPa时应在订货时另行提出，以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。
- 2、环境温度<40℃，相对湿度<95%。
- 3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%，粒度<0.2mm。

注：如使用介质为带有细小颗粒，请在订货时说明，以便厂家采用***式机械密封。

ISG型立式单级管道离心泵主要用途：

1. ISG立式管道离心泵，供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用，适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套，使用温度T < 80℃。

2. IRG型立式热水泵适用于冶金、化工、纺织、木材加工、造纸以及饭店、浴室、宾馆等锅炉高温热水增压循环输送以及城市住房采暖循环用泵，使用温度120 以下。

3. GRG型立式高温离心泵***用于：能源、冶金、化工、纺织、造纸以及饭店、浴室、宾馆等锅炉高温热水增压循环输送以及城市住房采暖循环用泵，使用温度240 以下。

4. IHG型立式不锈钢管道离心泵，供输送不含固体颗粒，具有腐蚀性，粘度类似于水的液体，适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门，使用温度为-20 ~ 120 。

5. YG型管道油泵，供输送汽油、煤油、柴油等石油产品，被输送介质温度为-20 ~ + 120 。

6. IHGB型立式不锈钢防爆型化工离心泵，适用于输送易燃性化工液体。

7. ISGD、IRGD、GRGD、IHGH、YGD、IHGBD型立式低速离心泵，适用于环境噪声要求很低场合及空调循环等。