

鹤壁市环保设备厂

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 鹤壁市环保设备厂 |
| 公司名称 | 新乡市净益康环境设备有限公司 |
| 价格 | 13800.00/元/套 |
| 规格参数 | 品牌:净益康 用途:水处理 产地:河南新乡卫辉 |
| 公司地址 | 河南新乡卫辉市车管所院内 |
| 联系电话 | 13525046604 |

产品详情

来源 印染加工的四个工序都要排出废水，预处理阶段（包括烧毛、退浆、煮炼、漂白、丝光等工序）要排出退浆废水、煮炼废水、漂白废水和丝光废水，染色工序排出染色废水，印花工序排出印花废水和皂液废水，整理工序则排出整理废水。印染废水是以上各类废水的混合废水，或除漂白废水以外的综合废水。水质及水 印染废水的水质随采用的纤维种类和加工工艺的不同而异，污染物组分差异很大。一般印染废水pH值为6~10，COD为400mg/l~1000mg/l，BOD为100~400mg/l，SS为100~200mg/l，色度为100~400倍。但当印染工艺及采用的纤维种类和加工工艺变化后，废水水质将有较大变化。如，当废水中含有涤纶仿真丝印染工序中产生的碱减量废水时，废水的COD将增大到2000~3000mg/l以上，BOD增大到800mg/l以上，pH值达11.5~12，并且废水水质随涤纶仿真丝印染碱减量废水的加入量增大而恶化。当加入的碱减量废水中COD的量超过废水中COD的量20%时，生化处理将很难适应。不同生产厂家或同一生产厂家的不同生产时期，废水水质各不相同，水质会超出上述范围。

[淇县污水处理厂设备](#)