

西门子PROFIBUS FC 拖曳电缆 高柔性总线电缆 (2芯) 6XV1830-3EH10

产品名称	西门子PROFIBUS FC 拖曳电缆 高柔性总线电缆 (2芯) 6XV1830-3EH10
公司名称	广东卡达西电缆有限公司
价格	8.00/米
规格参数	西门子:1
公司地址	广东省东莞市道滘镇金牛新村一横路12号
联系电话	13927229855 17198640886

产品详情

产品描述

高柔性总线电
PROFIBUS FC
拖曳电缆，最
每分钟百万次
有屏蔽，按米
最小订货量 2
拖链内持续运
02YY (ST) C1
petrol

应用适宜性

导线名称

单位长度阻尼量

- 9.6 kHz 时 / 最大值
- 38.4 kHz 时 / 最大值
- 4 MHz 时 / 最大值
- 16 MHz 时 / 最大值

- 0.003 dB/m
- 0.004 dB/m
- 0.025 dB/m
- 0.049 dB/m

波阻

- 额定值
- 9.6 kHz 时
- 38.4 kHz 时
- 3 MHz ... 20 MHz 时

- 150
- 270
- 185
- 150

相对对称公差

- 9.6 kHz 时的波阻
- 38.4 kHz 时的波阻
- 3 MHz ... 20 MHz 时的波阻

- 10 %
- 10 %
- 10 %

单位长度的回路电阻 / 最大值

133 m/m

单位长度的屏蔽电阻 / 最大值

14 /km

单位长度电容 / 1 kHz 时

28 pF/m

有效值

80 V

电线数量	2
屏蔽层规格	重叠的铝胶合层
电气连接规格 / FastConnect	是的
外径	
内导体	0.67 mm
芯线绝缘	2.56 mm
电缆内部护套	5.4 mm
电缆护套的	8 mm
外径的对称公差 / 电缆护套的	0.4 mm
材料	
芯线绝缘	聚乙烯 (PE)
电缆内部护套	PVC
电缆护套的	PUR (TPE-U)
颜色	
数据线的芯线绝缘	红色/绿色
电缆护套的	petrol
弯曲半径	
一次性弯曲时 / 许可最小值	40 mm
不断弯曲时	120 mm
弯曲循环次数	3000000; 弯曲 m/s 和加速度 万次
拉力负荷 / 最大值	100 N
单位长度重量	77 kg/km
环境温度	
运行期间	-40 ... +60 °C
存放期间	-40 ... +60 °C
运输期间	-40 ... +60 °C
安装时	-40 ... +60 °C
备注	20 摄氏度时测 部分或 DIN V 受限的分段长 Eca
环境条件 / 适用于运行	
燃烧性能等级 / 符合 EN 13501-6	
耐化学性	
抵抗石油	耐油性符合 IEC
防油脂	耐抗力
防水	耐抗力受条件