

# PROFIBUS FC 标准电缆 GP标准总线电缆 ( 2 芯 ) 6XV1830-0EH10

产品名称	PROFIBUS FC 标准电缆 GP标准总线电缆 ( 2 芯 ) 6XV1830-0EH10
公司名称	广东卡达西电缆有限公司
价格	3.90/米
规格参数	西门子:1
公司地址	广东省东莞市道滘镇金牛新村一横路12号
联系电话	13927229855 17198640886

## 产品详情

### 产品描述

标准总线电缆  
PROFIBUS FC  
芯总线，有屏  
快速安装，供  
20m 按米销售  
快速安装时用

### 应用适宜性

### 导线名称

02YSY ( ST )

### 单位长度阻尼量

9.6 kHz 时 / 最大值	0.0025 dB/m
38.4 kHz 时 / 最大值	0.004 dB/m
4 MHz 时 / 最大值	0.022 dB/m
16 MHz 时 / 最大值	0.042 dB/m

### 波阻

额定值	150
9.6 kHz 时	270
38.4 kHz 时	185
3 MHz ... 20 MHz 时	150

### 相对对称公差

9.6 kHz 时的波阻	10 %
38.4 kHz 时的波阻	10 %
3 MHz ... 20 MHz 时的波阻	10 %

### 单位长度的回路电阻 / 最大值

110 m/m

### 单位长度的屏蔽电阻 / 最大值

9.5 /km

### 单位长度电容 / 1 kHz 时

28.5 pF/m

### 工作电压

有效值	100 V
-----	-------

### 电线数量

2

### 屏蔽层规格

重叠的铝胶合

	层
电气连接规格 / FastConnect	是的
外径	
内导体	0.65 mm
芯线绝缘	2.55 mm
电缆内部护套	5.4 mm
电缆护套的	8 mm
外径的对称公差 / 电缆护套的	0.4 mm
材料	
芯线绝缘	聚乙烯 (PE)
电缆内部护套	PVC
电缆护套的	PVC
颜色	
数据线的芯线绝缘	红色/绿色
电缆护套的	紫色
弯曲半径	
一次性弯曲时 / 许可最小值	37.5 mm
多次弯曲时 / 许可最小值	75 mm
拉力负荷 / 最大值	100 N
单位长度重量	78 kg/km
环境温度	
运行期间	-40 ... +75 °C
存放期间	-40 ... +75 °C
运输期间	-40 ... +75 °C
安装时	-40 ... +75 °C
备注	20 摄氏度时测试部分或 DIN V
燃烧性能等级 / 符合 EN 13501-6	Eca
耐化学性	
抵抗石油	耐油性符合 I
防油脂	耐抗力受条件
防水	耐抗力受条件
放射折射性 / 抵抗 UV 射线	耐抗力