

聚四氟乙烯 PTFE Teflon 605XT 薄膜 管道

产品名称	聚四氟乙烯 PTFE Teflon 605XT 薄膜 管道
公司名称	苏州普纳德塑化有限公司
价格	285.00/KG
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城F区11室
联系电话	15962612324

产品详情

PTFE 美国杜邦 605XT X 聚四氟乙烯充分发挥了其耐腐、耐化学试剂 韧性和强度高的性能。

——使用工作温度达250 。

耐低温——具有良好的机械韧性；即使温度下降到-196 ，也可保持5%的伸长率。

——对大多数化学药品和溶剂，表现出惰性、能耐强酸强碱、水和各种有机溶剂。

耐气候——有塑料中的老化寿命。

高润滑——是固体材料中摩擦系数者。

不粘附——是固体材料中小的表面张力，不粘附任何物质。

害——具有生理惰性，作为人工血管和脏器长期植入体内无不良反应。

PTFE 美国杜邦 605XT X 化学性质

耐大气老化性：耐辐照性能和较低的渗透性：长期暴露于大气中，表面及性能保持不变。

不燃性：限氧指数在90以下。

性：不溶于强酸、强碱和有机溶剂（包括魔酸，即氟锑磺酸）。

抗氧化性：能耐强氧化剂的腐蚀。

酸碱性：呈中性。

物理性质

密度：2.1 – 2.3 g/cm³;

聚四氟乙烯的机械性质较软。具有非常低的表面能。

Teflon PTFE 605XT X

聚四氟乙烯

产品说明:

Teflon PTFE 605XT X是一种聚四氟乙烯 (PTFE) 产品。Teflon PTFE 605XT X的应用领域包括包袋/内衬、薄膜、工程/工业配件、软管和食品接触应用。特性包括:

耐化学品

低吸湿性

高抗环境应力断裂能力 (ESCR)

可接触食品

良好的刚度