

# 西门子6XV1878-2A电缆I标准电缆 GP 4x2屏蔽型 TP 安装用电缆（8芯）

产品名称	西门子6XV1878-2A电缆I标准电缆 GP 4x2屏蔽型 TP 安装用电缆（8芯）
公司名称	广东卡达西电缆有限公司
价格	10.50/米
规格参数	西门子:1
公司地址	广东省东莞市道滘镇金牛新村一横路12号
联系电话	13927229855 17198640886

## 产品详情

### 产品描述

屏蔽型 TP 安  
 芯)，按米销  
 工业以太网 F  
 安装 导线 CA  
 2，AWG24，  
 最小订货量 2  
 带有坚固芯线  
 设

### 应用适宜性

### 导线名称

2YH (ST) CY 4

### 单位长度阻尼量

10 MHz 时 / 最大值	0.058 dB/m
100 MHz 时 / 最大值	0.191 dB/m
250 MHz 时 / 最大值	0.311 dB/m
300 MHz 时 / 最大值	0.343 dB/m
500 MHz 时 / 最大值	0.453 dB/m

### 波阻

1 MHz ... 100 MHz 时	100
---------------------	-----

### 单位长度近端串音阻尼量

1 MHz ... 100 MHz 时	0.453 dB/m
1 MHz ... 250 MHz 时	0.393 dB/m
1 MHz ... 300 MHz 时	0.381 dB/m
1 MHz ... 500 MHz 时	0.348 dB/m

### 耦合电阻越长度 / 10 MHz 时

	20 m/m
--	--------

### 单位长度的回路电阻 / 最大值

	190 m/m
--	---------

### 绝缘电阻系数

	5000 G · m
--	------------

### 工作电压

有效值	80 V
-----	------

最大值	80 V
百分比 NVP 值	67 %
电线数量	8
屏蔽层规格	重叠的铝胶合层
电气连接规格 / FastConnect	是的
芯线直径	
AWG24 芯线	0.51 mm
外径	
内导体	0.51 mm
芯线绝缘	1 mm
电缆内部护套	6.1 mm
电缆护套的	8 mm
外径的对称公差 / 电缆护套的	0.2 mm
材料	
芯线绝缘	聚乙烯 (PE)
电缆内部护套	FRNC
电缆护套的	PVC
颜色	
数据线的芯线绝缘	蓝白色/蓝色, 棕白色/棕色
电缆护套的	绿色
弯曲半径	
一次性弯曲时 / 许可最小值	24 mm
多次弯曲时 / 许可最小值	40 mm
拉力负荷 / 最大值	100 N
单位长度重量	74.5 kg/km
环境温度	
运行期间	-40 ... +85 °C
存放期间	-40 ... +80 °C
运输期间	-40 ... +80 °C
安装时	-40 ... +80 °C
环境条件 / 适用于运行	固定安装时的
燃烧性能等级 / 符合 EN 13501-6	Eca
耐化学性	
抵抗石油	耐油性符合 I
防油脂	耐抗力受条件
防水	耐抗力受条件
放射折射性 / 抵抗 UV 射线	耐抗力