

单臂跌落试验机

产品名称	单臂跌落试验机
公司名称	厦门搏仕检测设备有限公司
价格	9500.00/台
规格参数	品牌:力搏仕 型号:BOS-805D
公司地址	厦门市湖里区寨上第二工业区B栋5楼
联系电话	18020748537

产品详情

产品用途：

单臂跌落试验机本机专用于测试产品包装受到坠落之受损情况，及评估运输搬运过程时耐冲击强度 适用标准：ISO2248 JISZ0202-87 GB/T4857.5-92

机器特点：

单臂跌落试验机可对包装件的面、角、棱作自由跌落试验，配备数显高度显示仪及采用译码器进行高度跟踪，从而能地给出产品跌落高度，与预设跌落高度误差不超过2%或10MM。本机采用单臂双柱结构，具有电动复位、电控跌落及电动升降装置，使用方便；独有的缓冲装置大大的提高了机器使用寿命、平稳性及安全性。单臂设置，可方便地放置产品。

主要技术参数：

- 1、跌落高度：300—1500mm可调
- 2、试件重量：0-80Kg;
- 3.底板厚度：10mm（实心铁板）
- 4、试件尺寸：800 x 800 x 1000mm
- 5、衝擊面板尺寸：1700 x 1200mm

- 6、 跌落高度誤差： $\pm 10\text{mm}$
- 7、 試驗台外形尺寸：約 $1700 \times 1200 \times 2315\text{mm}$
- 8、 淨重：約 300kg ；
- 9、 試驗方式：面、角、棱全方位跌落
- 10.控制方式：电动
- 11.落高度误差：1%
- 12.击面板平行误差： 1度
- 13.件跌落面在落下过程中与水平夹角误差： 1度
- 14.电源：380V1、 電源：AC380V 50HZ
- 15.功率：1.85KWA

机台工作室环境要求

温度：5 ~ +28 [1] (24小时内平均温度 28)

相对湿度： 85%RH

供电条件三相四线+保护地线，

电压范围：AC (380 ± 38) V