

压缩机防爆仪表控制箱

产品名称	压缩机防爆仪表控制箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	520.00/套
规格参数	品牌:隆迈防爆 材质:钢板焊接 材质:铸铝
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

防爆配电箱外壳采用ZL102铝合金压铸或钢板焊接成型，表面高压静电喷塑，配不锈钢外露紧固件，产品外形美观。

2.防爆配电箱设计精良，安全易用，我公司免费提供一年保

3.箱体图纸可由贵公司提供，或由我公司代为制作.压缩机防爆仪表控制箱

4.防爆照明(动力)配电箱采用复合型，模块结构，各回路可根据需要自由组装，一般开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构.

5.内装元件可根据用户要求安装高分断路器或塑壳式断路器。如DZ47、C65、CM1等。

6.可根据客户要求特制，如加装电涌保护器、电流表、电压表等，外可配挂锁金属手柄。

7.适用于照明和动力线路，具有分断、过载、失压保护和短路自动切断功能 钢管或电缆布线均可。

8.符合GB3836-2000,IEC60079标准要求。压缩机防爆仪表控制箱

压缩机防爆仪表控制箱技术参数

防爆标志：ExdIIBT4/T5/T6、ExdIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；

额定电压：AC220,其他电压：12V/24V/36V/127V

仪表外形尺寸：按客户要求；

防护等级：IP54/IP55/IP65；

螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸

引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；

引入引出方向：上进上出，下进下出

（可按客户要求不受限制）

产品特点

1. 本产品外壳采用铝合金压铸成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，外形美观；
2. 本产品为隔爆型防爆结构，空间大，散热好；
3. 本产品全面推出新型优化的设计方案，结构合理、通用性强、使用寿命长、外形美观；
4. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；
5. 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；
6. 可根据用户要求特殊定制；(若订货时请注明变压器的容量和初级电压与次级电压)