

# 电梯TVVBG3/4/5芯带钢丝扁平电缆 随行扁线

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 电梯TVVBG3/4/5芯带钢丝扁平电缆 随行扁线 |
| 公司名称 | 天长市海纳电气有限公司               |
| 价格   | 10.00/米                   |
| 规格参数 | 品牌:特耐柔                    |
| 公司地址 | 天长市永丰镇工业园区                |
| 联系电话 | 18955047458 18255084700   |

## 产品详情

### 产品构造

导线：导体符合GB / T3956—1997第5种导体规定要求，符合 DIN VDE 0295和IEC 228标准的绞合铜导线。

绝缘：PVC / D型聚氯乙烯绝缘

颜色代码：绝缘线芯颜色表示，5芯以上见GB5023.1—2012 见4.2数字识别

芯线结构：绝缘芯线绞合后，分组顺序排列。

加强芯：加2PCS钢绳

护套：PVC / ST5耐寒专用护套，黑色（RAL9005）或灰色(RAL7001)。

应用标准：GB5023.6—2012、企业标准

### 技术说明

额定电压：U0/U 300/500V

测试电压：绝缘厚度 0.6以下的：1500V，成品测试2000V。

使用温度范围：—15 至 + 70

抗拉强度：GB5023.2—2008的3.6规定要求进行试验

最小弯曲半径：电缆敷设安装允许弯曲半径应不小于电缆小边的10倍。

静态弯曲试验：试验按GB5023.2—2012的3.5规定要求。

阻燃试验：通过GB / T18380.1-2001试验、GB5023.6-2008

### 特性要求

特性：电缆柔软性好；自由悬挂长度不超过80米，及移动的速度不超过10米 / 秒。导体最高温度为70℃，常规工作温度在—5℃ ~ 40℃。

### 应用范围

适用电梯内部作随行悬挂电缆