

PLC触摸屏防爆仪表箱壳体

产品名称	PLC触摸屏防爆仪表箱壳体
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	520.00/套
规格参数	品牌:lmfb 型号:BJX 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

1、用途、工作条件PLC触摸屏防爆仪表箱壳体

1.1用途：

本产品适用于含有II类B级、C级，T4组以下级别、组别含有爆炸性气体混合物的危险场所，在交流50Hz、额定电压220/380V、额定电流至10A的电路中仪表控制之用。

1.2工作条件

- a. 海拔高度不超过2000m；
- b. 周围空气温度不超过+40℃，**不高于+40℃，***不低于-20℃；
- c. 空气相对湿度不大90%（+25℃时）；
- d. 降雨强度50mm/10min；
- e. 辐射强度1.4cal/cm².min；

结构与特点PLC触摸屏防爆仪表箱壳体

本产品是按照GB3836.1《爆炸性气体环境用电气设备“通用要求”》、GB3836.2《爆炸性气体环境用电气设备“隔爆型电气设备”》、设计制造，经国家****检验机关检验合格，并颁发合格证。本产品外壳是由钢板焊接或压铸铝合金外壳拼装而成，表面喷塑，外型美观。压铸铝合金外壳为隔爆型外壳，内装各种仪表（温控仪、数显表、电压表、电流表等）组成。仪表箱外形布置千变万化，具体仪表选择排列，根据用户要求而确定制造。

- 1、选用**质的板材
- 2、防爆结合面非常平滑，面与面的间隙小于0.02,隔爆长度完全达到国标3836防爆标准
- 3、四周螺丝全部使用304不锈钢，防止生锈。
- 4、有接地标志
- 5、接线特别规整，全部使用线槽，和冷压端头，让整个内部看起来井然有序，高端大气。
- 6、内部元件全部使用正泰，施耐德，ABB等国内国际一线品牌。
- 7、选线全部比一般选线大一号，目的是更放心安全。

防爆综合优势：

- 1，质量稳定：实行全过程质量监控，细致入微，全方位监测；
- 2，价格合理：高效内部成本控制，减少了开支，让利于客；
- 3，交货便捷：现金生产流水线，充足的备货，缩短了交货期；
- 4，服务完善：售前，售中，售后服务，采用专人专门管理，