

德国HOPPECKE免维护蓄电池HC121600容量充足

产品名称	德国HOPPECKE免维护蓄电池HC121600容量充足
公司名称	北京恒泰正宇电源科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:HOPPECKE 型号:HC121600
公司地址	山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场1号公寓1001-5号
联系电话	13176655076 15810034631

产品详情

德国HOPPECKE免维护蓄电池HC121600

Sb密封铅酸蓄电池HOPPECKE Power.com

SB电池基于平板技术和玻璃垫内电解液的固定，甚至采用分离功能。离子。HOPPECKE Power.com Sb电池能量密度高，占地面积小，空间利用率高。在电池盖子中集成的中央除气装置，可以通过使用可选的管道，用于执行所有发生的气体。本实用新型具有整体手柄平盖，表面清洁方便，可方便、舒适地进行装配及操作。可选t 他的电池甚至可以用于水平装配。HOPPECKE Power.com

SB电池的这一特性使得HOPPECKE Power.com SB电池可在广泛的应用范围内使用。主要是 SOPPECKE Power.com SB电池用于应急电流、IT/电信和安全照明应用。HOPPECKE Power.com

SB电池提供12年以上的设计寿命，属于Classi

被命名为“长寿”，跟随EUROBAT。你的Benets与HOPPECKE

power.com SB

Sealed lead-acid battery

HOPPECKE power.com SB batteries are based on using flat plate technology and fixing the electrolyte inside glass mats (AGM) which even take the separating function.

The high energy density of HOPPECKE power.com SB batteries causes small footprint and a very good use of space.

The central degassing integrated in the battery lid can, by using optional tubes, be used to carry out all occurring gases.

hc免维护水Relling-由于创新的凝胶-ess技术很好的大电流能力-低投资成本，因为创新的电极结构 佳空间利用-由于水平布置、佳操作安全-
集成后的再保护和中央除气系统，即使在惯导系统中，短路安全性也较高。
基于HOPPECKE系统连接器的计数.组装和安装.带整体手柄的电池盖子

类型概述容量、尺寸和重量S型power.comHCEN/06.14/1K在德国打印，本手册中的所有细节都基于的技术。GgY.我们的产品是SubjE
没有持续的发展。因此，我们保留作出改变的权利。设计寿命：12年(根据EUROBAT)佳环境兼容性。
认证回收系统

注：> 24AH电池额外容量以10小时率计， 24AH电池额外容量以20小时率计；容量为25 下的平均值。

郑重声明：本公司所售全部蓄电池保证是原厂原装，假一罚十，签订合同，并提供增值税发票，38AH以上出现非人为质量问题三年内免费更换同等型号的全新电池，请广大客户放心采购！

UPS电源的输入电压范围这是说明书上的个指标，其含义是，UPS电源在这个输入电压范围内不起用电池供电模式。为什么会有这个指标要求呢？对市电来说，不论是从火力发电、水力发电、风力发电、太阳能发电，还是核能发电，电压在出厂前都是非常稳定的。由于这些发电机构都远离用户，考虑远距离传输时的损耗要尽量小，所以首先升成高压，这样在高压小电流的情况下传输同样的功率就会减小损耗。高压经过长途传输到达用户聚居点必须经过降压后才能为用户接受。由于传输电缆并非零阻抗材料，本身有一定的电阻，再加上沿途各连接点的接触电阻等与电流一起构成了沿途压降，送到用户的电压是起点电压减去沿途压降的差值。另外，市电在输送过程中，沿路不断有分支负荷，这些负荷的投入和断开会使市电电流起伏变化，因而也就使沿途压降出现不断变化的局面，由此造成客户端电压的不稳定。因此，UPS电源应当允许有一定变化范围的输入电压幅度，所允许的电压变化范围越大就越好。按照传统要求，一般电器和电子设备均应允许输入电压的范围为额定值的-15%10%。换言之，输入电压在额定值的-15%10%变化时设常工作。