

# 咽拭子恒温灭活箱56度

产品名称	咽拭子恒温灭活箱56度
公司名称	北京福意电器有限公司销售一部
价格	65709.00/台
规格参数	温度:2-48-100
公司地址	东城区朝阳门soho9层909室
联系电话	13910923377

## 产品详情

为了解决医院麻醉手术中患者体温流失问题，福意联也是根据市场发展趋势，专门成立研发小组，研发出各种规格的新型智能型手术室恒温箱，产品已经覆盖各地，而且也得到了广大客户的一直认可与信任，您的满意就是我们的宗旨，欢迎大家来电咨询！

咽拭子恒温灭活箱56度参数详情：

型号	容积（升）	温 范围	安全门锁	电压（V）	产品尺寸（长、宽、高）
FYL-YS-150L	150L	2-48	单锁	220V，50Hz	59.5*57*86.5cm
FYL-YS-230L	230L				59.5*59*121.5cm
FYL-YS-280L	280L				59.5*57*144.5cm
FYL-YS-310L	310L				59.5*69.5*131.5cm
FYL-YS-430L	430L				59.5*68*180.5cm
FYL-YS-151L	151L	0-100	双锁		
FYL-YS-281L	281L				
FYL-YS-431L	431L				
FYL-YS-828L	828L	2-48	双锁		126.5*68*183cm
FYL-YS-1028L	1028L				126.5*68*215cm

性能特点介绍：优质电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。产品为单门立式恒温箱，主要成分分为四部分：微电脑智能控制系统，制冷系统，加温系统，显示系统。产品设定在恒温过程中，具有高低温报警功能，当箱体内温度接近零度或者高于设定温度5度时，警报声响起，点击任意键解除警报声。采用优质压缩机，节能静音；风冷式优质冷凝器，翅片式风冷蒸发器，制冷迅速。采用品牌超静音压缩机和循环风机组成制冷循环系统，确保箱

内温度恒定控制在 $4 \pm 2$  范围内。装置温度记录仪，全过程监测安全系统，双重系统断电记录温度数据。采用强制空气循环，确保箱体均匀。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。采用国内圆弧设计，外箱体采用优质钢板，表面静电喷塑处理，箱门为三层真空玻璃，在不影响箱内温度条件下，便于用户观察箱内物品。北京福意集生产销售于一体,生产生化培养箱,微生物培养箱,药品冷藏箱--优质稳定,绿色环保,人性化设计门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。

售后服务：

一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。

二、:我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置

三、包装:我方提供的设备将严格按照标准包装完好，并承诺安全无损的运抵指定现场。

四、验收:我方承诺所供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照国家“三包”政策执行。

咽拭子恒温灭活箱56度

产品别称：医用恒温箱、医用加温箱、手术室恒温箱、手术室加温箱、输液恒温箱、输液加温箱、生理盐水恒温箱、生理盐水加温箱、透析液恒温箱、透析液加温箱、甘露醇恒温箱、甘露醇加温箱、腹透液恒温箱、造影剂恒温箱。