LB-10改性沥青冷补料沥青混泥土道路坑洼路面小区填坑裂缝修补

产品名称	LB-10改性沥青冷补料沥青混泥土道路坑洼路面小区填坑裂缝修补
公司名称	茂名睿洋化工有限公司
价格	750.00/吨
规格参数	品名:改性沥青冷补料 型号:LB-10 产地:茂名
公司地址	茂南石化工业园
联系电话	18926734369

产品详情

冷补沥青混合料的特点1、适用于任何天气和环境 沥青冷补材料适用的环境温度范围宽，可在-20°C至50°C之间使用。2、施工简单使用沥青冷补材料，修补时无需粘层油。备料可随用随取，不需要重型施工机械，可根据路面的不同修补情况采用压路机压实，冲击压实，人工压实。3、沥青冷补材料具有极强的抗老化和粘结性能。修补后的坑槽不易产生脱落，龟裂等不良现象，不需重复修补。4、容易保存沥青冷补材料常温下可露天存放两年以上，袋装密封成品存放时间可更长。5、生产简单沥青冷补材料生产工艺简单，可直接利用传统的热沥青搅拌设备在当地生产。6、便利交通用沥青冷补料修补的区域无需封闭交通，可立即通车，能大大缓解因道路修补施工而造成的交通压力。7、绿色环保沥青冷补材料生产和使用不会产生粉尘和黑烟，且成品不溶于水。因而不会污染大气和地下水，有利于环境保护。8、用途广泛沥青冷补材料与沥青混凝土，水泥混凝土，金属表面，木面等不同基质的材料均有良好的粘结力，可广泛用于各种路面的修补与养护。9、修补成本低使用沥青冷补料施工，不受天气和坑槽大小及数量的限制，修补及时，可避免坑槽扩大，节省修补材料，且修补时无需加热或搅拌，根据实际用量随时取用，剩余材料可在下次修补中继续使用，不会造成材料浪费，真正地合理利用。10、社会效益显著使用沥青冷补材料能及时修补路面，保持路面常新，保证道路畅通、减少路面重修次数，延长道路寿命。

1吨冷补料可用修补面积

修补深度	大约可修补面积
3CM	15平方
5CM	9平方
8CM	6平方
10CM	4.5平方