

防火多用自定制厚度纤维水泥板

产品名称	防火多用自定制厚度纤维水泥板
公司名称	唐山铖悦科技有限公司
价格	12.00/平方米
规格参数	铖悦:0012 销售:全国 生产:唐山
公司地址	唐山市曹妃甸区中日园区
联系电话	18330400077

产品详情

纤维增强水泥板是以硅质和钙质材料为主原料，以纤维为增强材料，经制浆、抄取、成型、加压、高温高压、蒸汽养护、干燥、表面处理等工序，制成的一种性能好的轻质建筑装饰板材。

含水率： 10%

热收缩： 0.50%

湿涨率： 0.20%

密度：1.2—1.4 g/cm

抗折强度： 12 MPa

耐火：4小时(GB/T9978—2008)

材质：托贝莫来石晶体，纤维等

纤维水泥板在防火、隔音、耐磨、抗震、抗撞击、抗风化、易清洗、防潮湿、线条明快、收缩变形小等方面都很好。

纤维水泥板的用途主要体现在以下几个部分：

墙壁，主要是城市多层建筑和高层建筑。

隔声墙体、吸声墙体、声反射墙体、高速铁路的隔音屏障。

被动防火，与灭火器、喷淋系统等这些主动防火设施对应，具有耐高温、高热阻特性，以隔墙、吊顶、风管、烟管、门、隔断墙的披覆物形式出现。

隔墙分两种：一种是人密度低的场合，如住宅内、办公室、酒店房间等；另一种是人密度高的场合，如商场、走廊过道、影剧院等。

平式和坡式屋面，利用大幅面板材作轻型保温隔热和防水的平式屋面系统，也可以作平面形状的小幅面板材，以叠合的形式作轻型保温隔热和水密的坡式屋面系统。