

EOCR3E420电机保护器在皮带控制系统中的保护功能

产品名称	EOCR3E420电机保护器在皮带控制系统中的保护功能
公司名称	上海韩施电气自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	施耐德:韩国三和EOCR EOCR:EOCR3E420 韩国:智能保护器
公司地址	上海市宝山区市一路199号1楼2392A
联系电话	021-62308119 17749779099

产品详情

简述EOCR电机保护器在皮带控制系统中的保护功能

施耐德电机保护器

除过载、断路等常见保护之外的保护功能。在实际使用中，我们发现此电机保护器有以下几种保护功能非常实用，是热继电器所无法替代的。

(1)三相不平衡保护功能：三相电流中任一相电流低于另两相电流的50%时（可根据需要调整电流偏差保护范围，需用编程器配合调整）其动作保护滞后时间1~2s。

(2)堵转保护功能：当电动机工作电流达到整定电流的4倍时（具体保护电流值可根据实际生产需要调整）。保护器进入堵转保护状态，其动作保护滞后时间默认为3s。具体时间可根据电机功率大小自行设定。

(3)复位功能：电机保护器动作保护后，可手动按钮复位或断电复位时间3—5s。

(4)锁定功能：当出现缺相、堵转等严重故障时，保护器具有锁定复位键的功能，必须用编程器复位。这样的好处就是可以适当的保护电机。因为使用编程器复位时会查看跳闸原因，便于使用方及时处理故障。此项功能非常实用，因为如不锁定复位功能则可能让操作人员在不明原因的情况下盲目复位可能引起更大的设备事故。

EOCR3E420-H13Q EOCR-3E420 EP 100 3CT 220 (ONLY,EOCR3E420-H16Q EOCR-3E420 EP 100 3CT 110,EOCR3E420-H23Q EOCR-3E420 EP 200 3CT 220,EOCR3E420-H26Q EOCR-3E420 EP 200 3CT 110,EOCR3E420-H29Q EOCR-3E420 EP 200 3CT 24,EOCR3E420-H33Q EOCR-3E420 EP 300 3CT 220,EOCR3E420-H36Q EOCR-3E420 EP 300 3CT 110,EOCR3E420-WR3 EOCR-3E420 WR 220 (ONLY) ,EOCR3E420-WR3Q EOCR-3E420 EP WR 220 (ONLY) ,EOCR3E420-WR6Q EOCR-3E420 EP WR 110,EOCR3E420-WR9Q EOCR-3E420 EP WR 24

密集型设计

3E420:配电板一体式安装

FM420:配电板分体式安装

基于MCU (微处理器) 的产品

有显示和记忆故障/跳闸原因的功能

宽的电流调整范围及报警输出

手动即时复位/电动远距离复位

多保护功能具有4-20mA输出功能

自检功能

失效-安全型/无失效-安全型工作模式可选择

EOCR-3E420保护项目

保护项目动作 (跳闸) 时间

过电流O-TIME

欠电流U-TIME

堵转Lock:TIME后0.5秒以内 ; Stall:0.5、 1-10秒

缺相3秒以内