

直板型雷达液位计 调频连续波雷达液位计

产品名称	直板型雷达液位计 调频连续波雷达液位计
公司名称	济宁同创仪器仪表有限公司业务部
价格	990.00/台
规格参数	品牌:同创 型号:ZB 供电:DC9V~28V
公司地址	济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号
联系电话	18305472085 18353732167

产品详情

直板型雷达液位计

调频连续波雷达液位计测控系统中的控制阀，应安装在流量计的下游。用于气体测量时，应保

证工作压力不小于流量计压损的5倍，以使流量计稳定工作。

直板型雷达液位计 调频连续波雷达液位计，应将管道内焊渣吹扫干净；安装时要取出流量计中的

止动元件；安装后使用时，要缓慢开启控制阀门，避免冲击损坏流量计。

直板型雷达液位计

调频连续波雷达液位计对于标准型、水平安装型金属管浮子流量计可以选择内置磁过滤器。

内置磁过滤器的标准型的总高为350mm。

对于远传输出型直板型雷达液位计

调频连续波雷达液位计的选用，要选择适合使用场所防爆类型要求的直板型雷达液位计 调频连续波雷达液位计；安装时还应注意仪表上电后的外壳紧固及接线口的密封，以达到防爆、防护、防侵蚀的要求。

(2) 对于被测介质温度过高(>220)或过低的场所，通常要对直板型雷达液位计 调频连续波雷达液位计的传感器部分采取保温或隔热措施，为保证信号转换器---指示器正常工作的环境温度，应选择高温指示器。