

盐雾试验等级判断 精焯 JK

产品名称	盐雾试验等级判断 精焯 JK
公司名称	上海精焯电子科技有限公司
价格	6666.00/台
规格参数	品牌:精焯 型号:JK 材质:PVC
公司地址	嘉定区南翔镇蕙北公路1755弄10号235室
联系电话	021-59161878

产品详情

品牌	精焯	型号	JK
材质	PVC	温度范围	35-55 ()
测量范围	盐雾试验箱是检测各种材质经油漆、涂料、金属镀层及油脂防锈测试其制品的抗腐蚀能力的必备试验设备之一，主要是模拟海洋性气候对产品质量的影响，因而采用盐水喷雾试验方法	测量对象	盐雾试验箱是检测各种材质经油漆、涂料、金属镀层及油脂防锈测试其制品的抗腐蚀能力的必备试验设备之一，主要是模拟海洋性气候对产品质量的影响，因而采用盐水喷雾试验方法
工作室尺寸	1600*1000*500 (mm)	重量	80 (kg)

表2比较一些防腐蚀涂料产品所需要通过的耐盐雾性的时间。

表2各种防腐蚀涂料耐盐雾性试验时间要求比较

标准和应用 盐雾试验时间,h 防腐蚀涂料 应用

iso 12944:1999 480 短期效 c5-m (海洋大气)

720 中期效 和

1440 长期效 c5-1 (工业大气)

iso20340 : 2003 1800(总循 长期效 海洋平台和结构物

环老化试验 c5-m(海洋大气)

时间为4200

gb/t6746-1986 600 中期效 船用油舱涂料

gb/t6823-1986 600 中期效 船舶压载舱涂料

gb/t9260-1986 200 短期效 船用水线涂料

gb/t9261-1988 200 短期效 船用甲板涂料

gb/t9262-1988 400(i型) 中期效 船用货舱涂料

200(ii型)

gb/t16168-1996 4000 长期效 海洋大气段结构物

样板的检查及评定可按相关标准规定进行。不划线样板的评定可参照gb/t1740-79《漆膜耐湿热测定法》进行，该标准中详细规定了样板的检验项目如变色、起泡、生锈、脱落等及评级细则。检查时一般采用目测法并借助透明材料制成的百分格进行评判破坏程度及破坏面积，破坏程度分三个等级，其中1级最好.3级最差；

划线样板的评定可参照astmd1654-92《涂装了色漆或涂料的试样经受腐蚀环境后的评定》进行。标准中详细规定了样板的检验项目，如：腐蚀斑点、起泡、自划线漫延的腐蚀或涂层的损失(破坏程度)等。破坏程度分(0-10)个等级，其中10级最好，0级最差。