

盐雾测试仪器 盐雾测试机 盐雾实验标准

产品名称	盐雾测试仪器 盐雾测试机 盐雾实验标准
公司名称	上海精焯电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:精焯 型号:JK 材质:PVC
公司地址	嘉定区南翔镇蕙北公路1755弄10号235室
联系电话	021-59161878

产品详情

品牌	精焯	型号	JK
材质	PVC	温度范围	35-55 ()
测量范围	盐水喷雾试验箱乃针对各种材质之表面处理，包含五金电镀，五金，电子零部件，化工涂料，烤漆，汽车，摩托车，五金洁具，螺丝，弹簧，磁性材料，有机及无机皮膜，阳极处理，	测量对象	盐水喷雾试验箱乃针对各种材质之表面处理，包含五金电镀，五金，电子零部件，化工涂料，烤漆，汽车，摩托车，五金洁具，螺丝，弹簧，磁性材料，有机及无机皮膜，阳极处理，
工作室尺寸	600*450*400 (mm)	重量	40 (kg)

国内领先台湾技术,专业制造!

特点：· 整台采用进口pvc板制，结构强实、永不变形，并耐酸碱耐高温永不老化。· 采用自动/手动加水系统，具有水位不足时能自动/手动加水之功能，试验不中断，水位不足警示显示。· 精密玻璃喷嘴雾气扩散均匀，并自然落于与试片，保证无结晶盐阻塞。· 控制仪均在同一机板，操作简便，且一目了然。· 附双重恒温保护，水位不足警示，确保使用安全。· 进口温度控制器具有手动及全自动控制方式，使用数字显示，pid控制，误差±0.1，最大设定时间可达999hrs。· 试验室采用蒸气直接加温方式，升温速度快且均匀，减短待机时间。· 喷雾塔附锥形分散器，具导向雾气，调节雾量及均匀落雾等功能。· 压力桶采用亨利定律，予以加温加湿，并提供试验室所需之湿度。· 加大型机种之试验槽上盖以气压缸自动方式开关，操作容易且安全性佳。· 试验完成后，具有自动除雾装置，可清晰观察试验室内之试品。· 使用标准：cns3627、3885、4159、7669、8886、jis d-0201、h-8502、h-8610、k-5400、z-2371、iso 3768、3769、3770、astm b-117、b-268、gb-t2423、gjb 150.内置功能：盐水喷雾试验机适用于各种材质之表面处理，包含涂料、电镀、有机及无机皮膜、阳极处理、防锈油等防腐蚀处理后测试其产品之耐蚀性。

依据标准	jk-70a	jk-90a	jk-120a	jk-160a	jk-200a	
试验室内箱尺寸 (长x宽x高cm)	70x45x40	90x60x50	120x100x50	160x100x50	200x120x60	
试验室外箱尺寸 (长x宽x高cm)	107x70x118	141x88x128	190x130x140	230x130x140	270x150x150	
试验室温度						nss acss 35 ± 1 /cass
压力桶温度						nss acss 47 ± 1 /cass
盐水温度						35 ± 1
试验室容量	108l	270l	600l	800l	1440l	
盐水箱容量	15l	25l	40l	40l	40l	
氯化钠溶液浓度5%或氯化钠溶液浓度5%中每升添加0.26克氯化铜(cucl ₂ ·2h ₂ o)						
压缩空气压力1.00 ± 0.01kgf/cm ²						
喷雾量1.0~2.0ml/80cm ² /h						
试验室相对温度85%以上						
喷雾方式 连续式喷雾 可程式喷雾(包括连续式喷雾与间断式喷雾)						
电源	ac220v1 10a	ac220v1 15a	ac220v1 30a	ac220v1 30a	ac220v1 30a	ac