

盐雾测试仪器，盐雾实验箱，盐雾腐蚀实验机

产品名称	盐雾测试仪器，盐雾实验箱，盐雾腐蚀实验机
公司名称	上海精焯电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:精焯 型号:JK 材质:PVC
公司地址	嘉定区南翔镇蕙北公路1755弄10号235室
联系电话	021-59161878

产品详情

品牌	精焯	型号	JK
材质	PVC	温度范围	35-55 ()
测量范围	盐水喷雾试验乃针对各种材质之表面经 涂料、电镀、阳极处理、防锈油等防腐处理，测试其制品之耐蚀性	测量对象	盐水喷雾试验乃针对各种材质之表面经 涂料、电镀、阳极处理、防锈油等防腐处理，测试其制品之耐蚀性
工作室尺寸	600*450*400 (mm)	重量	40 (kg)

盐雾腐蚀试验箱,盐雾箱,盐雾试验机,盐雾腐蚀试验室型号参数

型号 ;工作室尺寸mm外型尺寸功率kwjk-60600 * 450 * 4001070*600*1180
2.5jk-90600 * 900 * 5001410*880*1280 2.5jk- 1201200 * 1000 * 5001900*1300*1400 4.5jk-1601600 * 1000 * 500
2300*1300*14004.5jk-2002000 * 1000 * 500 2700*1500*15004.5温度范围：35 ~ 55 湿度范围：95 ~ 98%r · h
空气饱和器：rt + 5 ~ 55 温度均匀度：2 温度波动度：± 0.5 喷雾沉降量：1 ~ 2ml / 80cm2 ·
h喷雾方式：连续/周期任选电源电压：ac220伏

盐雾试验机试验方法：中性盐雾试验 (nss试验)、醋酸盐雾试验 (ass试验)、铜加速醋酸盐雾试验 (cas
s试验) 等盐雾试验方法；试样架：试样架可满足15 ~ 3 0 倾斜试验 (两层)；空气压缩机型号：v-0.
013/12.5 (客户自配) 排气压力：1.25m容积流量：0.13m3/min符合标准本盐雾腐蚀试验设备按gb2423.17-9
3、gb 12335-90、gb6460-86、gb6458-86、gb/t10125-1997、gb/t1771-91、gb10587-89等国家标准以及其它相
关标准进行设计制造，可进行各种盐雾腐蚀试验。免费送货上门，并安装调试操作介绍 (直到需方员工
独立操作并满意为止)