

盐雾机/盐雾测试机/盐雾试验机/盐水喷雾箱

产品名称	盐雾机/盐雾测试机/盐雾试验机/盐水喷雾箱
公司名称	上海精焯电子科技有限公司
价格	5555.00/台
规格参数	品牌:精焯 材质:进噪才质PVC
公司地址	嘉定区南翔镇蕙北公路1755弄10号235室
联系电话	021-59161878

产品详情

品牌	精焯	型号	JK-60/70/90/120/1600/*200
材质	进噪才质PVC	温度范围	35-555 ()
测量范围	盐水喷雾试验乃针对各种材质之表面经 涂料、电镀、阳极处理、防锈油等防腐处理，测试其制品之耐蚀性	测量对象	五金电镀，五金，电子零部件，化工涂料，烤漆，汽车，摩托车，五金洁具，螺丝，弹簧，磁性材料，有机及无机皮膜，阳极处理，防锈油
工作室尺寸	600*450*400 (mm)	重量	40 (kg)

盐雾试验机仪销售热线：021-259160305、59160413

盐水喷雾试验箱乃针对各种材质之表面处理，包含五金电镀，五金，电子零部件，化工涂料，烤漆，汽车，摩托车，五金洁具，螺丝，弹簧，磁性材料，有机及无机皮膜，阳极处理，防锈油等行业的品质检测，测试其制品之耐蚀性。

型号: jk-60内型尺寸d × w × h:450 × 600 × 400mm 型号: jk-90内型尺寸d × w × h:600 × 900 × 500mm 型号: jk-120内型尺寸d × w × h:1000 × 1200 × 500mm 型号: jk-160内型尺寸d × w × h:1000 × 1600 × 500mm 型号: jk-200内型尺寸d × w × h:1200 × 2000 × 600mm

一、技术规格1、温度范围：rt+5 ~ 55 2、湿度范围：85~98%rh3、温度波动度：±0.5 4、温度均匀度：±2 5、盐雾沉降量：1~2ml/80cm²h6、空气饱和器：rt+10 ~ 70 7、压缩空气压力 (kg/cm²)：2.00±0.018、喷雾方式：连续/周期任选9、试验时间：0~99999 h、m (可任意设定) 10、周期时间：0~9999 h、m (可任意设定) 11、试样架：试样架可满足15 ~ 30 倾斜试验 (两层)；

二、试验方法：中性盐雾试验 (nss试验)、盐雾试验 (ss试验)、醋酸盐雾试验 (ass试验)、铜加速醋酸盐雾试验 (cass试验) 等盐雾试验方法；

三、加热系统：1、箱体内试验温度为水套式加热加湿，加热器件采用国外先进的钛合金护管，内置镍铬合金远红外发热芯体。升温快，温度分布均匀；且比起玻璃钢箱体夹套式加热功耗节省约二分之一。2、完全独立系统，不影响盐雾试验及控制线路。3、温度控制输出功率均由微电脑演算，以达高精度及高效率之用电效益。4、低水位报警保护（防止无水干烧）。

四、喷雾系统控制1、喷雾采用塔式喷雾器（塔尖高度可调节）、导向盐雾，雾粒细小，自然沉降；喷嘴无盐结晶，沉降量可调；2、喷雾气体进行两级稳压调压，同期予以油污过滤、气体湿化预热；3、雾化盐水储存为内置隐藏式且储存容量大，盐水配有预热功能；4、盐水雾化前配备石英盐水过滤元件，避免喷嘴杂质堵塞而终止试验。5、试验箱所有管道均采用加厚型氟硅橡胶管，十五年可保持不老化及龟裂。6、盐水箱具有高低水位指示。

五、箱体材质1、盐雾试验箱整体为进口pvc增强硬质塑料板，表面光洁平整，并耐老化、耐腐蚀；易清洗、无泄露；摒弃玻璃钢材质应时间而产生表面退色纤维化；2、超大盐水箱设计，杜绝因缺少盐水而中断试验3、加热为内胆水槽式加温加湿方式，升温快，温湿度分布均匀4、全塑结构盐雾试验箱更能满足长期强酸、强盐雾试验而不产生任何损伤；5、箱盖为全透明进口耐冲击板材制造,便于试验时观测试验样品受试状况.箱盖与箱体采用水密封，从而防止盐雾外泄

免费送货上门，并安装调试操作介绍（直到需方员工独立操作并满意为止）