

上海高低温试验箱生产，恒温恒湿生产

产品名称	上海高低温试验箱生产，恒温恒湿生产
公司名称	上海精焯电子科技有限公司
价格	48888.00/台
规格参数	品牌:精焯 工作室尺寸:900*600*500 (mm)
公司地址	嘉定区南翔镇蕙北公路1755弄10号235室
联系电话	021-59161878

产品详情

品牌	精焯	型号	JK-60/90/120/160/200
工作室尺寸	900*600*500 (mm)	温度范围	35-55 ()
温度波动度	1 ()	温度均匀度	1 (%)
控温方式	温控仪	适用范围	盐水喷雾试验乃针对各种材质之表面经 涂料、电镀、阳极处理、防锈油等防腐蚀 处理后，测试其制品之耐蚀性

一、产品用途 本试验设备是电工电器、航空、汽车、家电、涂料、化工、科研等领域必备的测试设备，用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。二、结构简介

- 1、全新完美的圆弧造型设计,高质感外观,美观大方，外箱采用优质雾面线条处理sus304#不锈钢板。
 - 2、内胆为进口 (sus # 304) 优质镜面不锈钢板。
 - 3、保温材质:硬质聚胺脂硬pu发泡胶+高密度玻璃纤维棉.保温厚度为100mm
 - 4、运风系统:采用加长轴电机，耐高低温之不锈钢多翼式叶轮,以达强度对流垂直扩散循环.
 - 5、门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭
 - 6、采用无反作用门把手，操作更容易 7、机器底部采用高品质可固定式pu活动轮，附水平脚
 - 8、观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜 (可清楚观察试验过程)
 - 9、测试孔(机器左侧) \varnothing 50mm,可外接测试电源线或信号线使用 10、周全的安全保护装置，发生任何故障时，均由立即由屏幕显示故障状态及切断电源，确保机器本身,被测产品及使用者安全。三、技术参数
- 型号 jk-63 jk-80 jk-120 jk-150 jk-225 jk-408 jk-800 jk-1000 工作室尺寸 h x w x d(cm) 45 x 40 x 35 50 x 40 x 40 60 x 50 x 40 60 x 50 x 50 75 x 50 x 60 85 x 60 x 80 100 x 100 x 80 100 x 100 x 100 系统原理
平衡调温调湿控制系统 性能 温度范围 t: -20 ~ 150 ; f: -40 ~ 150 ; s: -70 ~ 150 湿度范围
20 ~ 98%rh 波动/均匀度 ± 0.5 / ± 2 , ± 2.5 %rh/+2 ~ 3%rh 升温时间 -20 ~ 100 约35min
20 ~ 100 约35min 20 ~ 100 约35min 降温时间 20 ~ -20 约35min 20 ~ -40 约55min
20 ~ -70 约80min 控制系统 控制器
原装韩国“ temi ”系列或日本“ oyo ”系列进口lcd显示按键式温湿度控制器，单点及可程式控制 解渐度
0.1 /0.1%rh 传感器 干湿球铂电阻pt100 加热系统 镍铬合金电加热式加热器 制冷系统

原装进口法国“泰康”牌压缩机、风冷式冷凝器、油分、电磁阀、干燥过滤器等循环系统
采用加长轴电机，配耐高低温之不锈钢多翼式风轮 材质 外箱材质 sus # 304雾面线条处理不锈钢板
内箱材质 sus # 镜面不锈钢板 保温层 聚胺脂硬质发泡+玻璃纤维棉 门框材质 双层耐高低温硅橡胶密封条
标准配置 多层加热除霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔（50mm）1个 安全保护
超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护、加热加湿空焚、欠相逆相 电源电压 ac380v ± 10%
50 ± 1hz 三相四线制 使用环境温度 5 ~ + 30 85%r.h