

液位变送4M导线，一体化液位变送器

产品名称	液位变送4M导线，一体化液位变送器
公司名称	宜昌慧诚自动化设备有限责任公司
价格	520.00/台
规格参数	品牌:宜昌慧诚 加工定制:是 产地:湖北宜昌
公司地址	宜昌市点军区卷桥河路355号（注册地址）
联系电话	0717-6487246 18972582120

产品详情

概述

宜昌慧诚自动化设备有限责任公司供应HCY一体化液位变送器由导气电缆，不锈钢探头体等部件组成，通过测量传感器所处位置的壓力来测试液位高度，并把液位高度转换成标准4-20mA电流信号输出，直接投入水中即可测量出变送器末端到液面的液位高度。其内部电路设计符合本安防爆要求。

产品特点

采用电路处理技术，性能稳定、高灵敏度；

采用316L不锈钢隔离膜片，适用于多种测量介质；

反极性和过电压保护；防雷击、抗干扰能力强；

独特的防结露设计、可靠的防水设计；

独特的整体耐高压设计，可达25MPA以上，具有世界**水平；

150米内导气电缆无结节；

范围宽抗腐蚀，适用于多种介质；

过载及抗干扰能力强，性能稳定。

应用场合

广泛应用于各种工业自控环境，涉及水厂、污水处理厂、城市供水；水池、水井、矿井、涵洞、水箱；工业水池、油池；水文地质、水库、河道、海洋诸多行业。

性能参数

输出信号：4 ~ 20 mA 或1 ~ 5VDC；

过载能力：1.5~2 倍量程；

基本误差:0.5%FS；

线性度:优于0.2%FS；

温度漂移: < $\pm 0.05\%FS/$ ；

长期稳定性: < 0.2%FS/年；

响应时间:10mS；

允许过载：2倍满量程压力；

工作温度：-20 ~ 80 ；

供电电源：18 ~ 30VDC（标定电压24VDC）；

负载：电流输出型 < $(U-18V) / 0.02A$ ；