

盐雾试验设备，盐雾机、盐雾试验、盐雾腐蚀试验机

产品名称	盐雾试验设备，盐雾机、盐雾试验、盐雾腐蚀试验机
公司名称	上海精焯电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:精焯 材质:PVC
公司地址	嘉定区南翔镇蕙北公路1755弄10号235室
联系电话	021-59161878

产品详情

品牌	精焯	型号	JK-60/90/120/160/200
材质	PVC	温度范围	35-55 ()
测量范围	盐水喷雾试验乃针对各种材质之表面经涂料、电镀、阳极处理、防锈油等防腐处理后，测试其制品之耐蚀性	测量对象	五金电镀，五金，电子零部件，化工涂料，烤漆，汽车，摩托车，五金洁具，螺丝，弹簧，磁性材料，有机及无机皮膜，阳极处理，防锈油
工作室尺寸	600*450*400 (mm)	重量	40 (kg)

jk-60盐雾机产品说明

jk-60盐雾机

乃针对各种材质表面处理，包含涂料、电镀、有机及无机及膜，阳极处理，防锈油，化成处理之耐蚀品质，进而达成製品长时间之耐蚀性。

一、jk-60盐雾机型号及规格：1)工作室尺寸(w×d×h) jk-60: 60×45×40 jk-90: 90×60×50 jk-120: 120×100×50 jk-160: 160×100×60 jk-200: 200×100×60 2) 试验室温度 nss/acss: 35 ±1 cass: 50 ±1 3) 饱和桶温度 nss/acss: 47 ±1 cass: 63 ±1 4) 电源: ac220v

二、jk-60盐雾机

产品特性：1) pvc一体化外壳及内室;唯一采用全侦测系统，故障发生时可亮灯显示；2) 采用自动加水系统，水位不足时能自动补充水位之功能，试验不中断；3) 盐水箱采用隐藏式附水位观察窗；箱盖为透明有机玻璃，保温良好且喷雾状态直视；4) 精密玻璃喷嘴(pyrex)雾气扩散均匀，并自然落于试片，保证连续工作4000小时无结晶盐阻塞；5) 附双重超温保护，水位不足警示，确保使用安全；6) 温度控制器使用数字显示，pid控制温度，误差±0.3；7) 试验室采用蒸气直接加热方式，升温速度快且均匀，减少待机时间；8) 喷雾塔附锥形分散器，具导向雾气、调节雾量及均匀落雾量等功能；9) 饱和空气桶采用sus304不锈钢

耐高温桶，保温效果佳，并提供试验室所需之湿度；10)具有快速除雾功能，试验终止或暂时停机时使用此功能，可将残存试验箱内之盐雾气体强制排出室外。

三、jk-60盐雾机执行标准：gb2423.17/10587; iso1456/3768/3770; iec682-11; astmb117/b287; cns3627; mil.std202e-101d/810c-509; din40046/50021; jisd-0201/h-8681/bs1224/3900...