

沧海阀门煤矿防爆电动超高压闸阀ZF9B63Y-200

产品名称	沧海阀门煤矿防爆电动超高压闸阀ZF9B63Y-200
公司名称	浙江沧海阀门科技股份有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:沧海阀门 型号:ZF9B63Y-200 产地:永嘉瓯北
公司地址	浙江省永嘉县瓯北街道东瓯工业区（浙江鸿程阀门有限公司内3号楼2楼）0577_67357191
联系电话	0577-67357191 18005777191

产品详情

煤矿防爆电动超高压闸阀ZF9B63Y-200采用多沟槽式连接技术，主要是通过特高压钢管连接器实现阀门与管道的连接，用于煤矿井下工作面远距离供液管路或远程供管

路统及远程集中供液管路系统的详细信息

超高压沟槽闸阀ZF9B63Y-200 DN89 铸钢

ZF9B63Y-200 DN89超高压沟槽闸阀是结合API 6D、API 6A，依据GB/T 20173、JB/T 5298开发的系列产品；其压力范围是：PN1.6 ~ PN70 MPa，温度范围是：-29 ~ 121℃，口径范围是：DN25 ~ DN200，端部连接方式可为：单沟槽、双沟槽、三沟槽；本产品适用于主要应用国内煤矿井下乳化液综采供液和回液系统，作启闭装置用。

二、沧海煤矿超高压沟槽闸阀 JZF9B63Y-200 DN89产品特点：

2. 阀座和阀板采用本体喷焊堆焊硬件金的工艺，增加了硬度和耐磨能力，提高了阀门的使用寿命；
4. 阀门在全开时，通道平滑为直线，无流阻无压力损失，可通毛球清洗扫管线；
6. 全封闭结构，防护性能好，可适应全天候要求；

四、沧海煤矿超高压沟槽闸阀 JZF9B63Y-200 DN89试验

2、壳体试验时，阀门的两端封闭，启闭件部份开启。达到规定的试验压力及保压时间后进行检查。

4、密封试验的加压：应先后在关闭阀门的每一端加压，另一端敞开通向大气，加压到规定试验压力，在规定的保压时间后检查出口端密封面的泄漏。试验时阀体腔内应充满介质并加压到试验压力。

五、保管、安装、使用和维护

2、长期存放的阀门应定期检查阀门两端的盖板是否完好。清除污垢，并在碳钢阀门加工面补涂防锈油，以防锈蚀。

4、本阀门可安装在任何工作位置，但应便于操作和维修。

6、安装好的阀门长期不用的情况下，要一个月要加次油来回开关几次，阀杆填料压盖要涂上防锈油，以防氧化过于严重造成阀门损坏。

7、安装在官线上或其他位置长期不工作时，先把阀门关闭后开启15mm(手轮回转2圈即可)

订货须知：

尊敬的客户您好：如果您确定要使用压沟槽闸阀ZF9B63Y-200 DN89之前，请一定要与我们的销售人员核对好以下几点的产品参数。

一、1.产品名称与型号，2.阀门的口径，3.阀门使用的管道压力，4.阀门的主体材质，5.工况的使用温度，是否带附件以便我们为您正确选型。

二、若已经由设计单位选定特高压沟槽闸阀GZF93Y型号，请按相关型号直接向我们销售部订购。

三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时，请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的沧海阀门技术人员免费为您审核把关。