

常州水泥木纹板披叠板埃特板厂家直批

产品名称	常州水泥木纹板披叠板埃特板厂家直批
公司名称	杭州秋莎科技有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	秋莎:3000*200 仿木纹:水泥、石英砂、木浆 杭州:外墙
公司地址	浙江省杭州市余杭区仓前街道西溪永乐城5幢3层东区302室-19
联系电话	0571-88627992 18858167070

产品详情

水泥木纹板是很不错的，而且水泥木纹板是比较耐用的。木纹水泥板就是仿木纹样式的板材，因为真正的实木材质的材料在一些场所是不能用的，比如空气湿度过大，或是消耗比较大的场所，就不适合用比较贵的实木材质了，这时候用水泥木纹板来代替就可以了。

水泥木纹板—防火性能好

由于木纹板本身不燃，且遇火时燃烧的过程中会吸收大量的热，延迟周围环境温度的升高，因此，木纹板具有良好的防火阻燃性能。经国家消防装备监督检验中心检测，木纹板隔墙耐火极限可达8小时。达到耐燃一级水平，则石膏板只能达到耐火三级。木纹板防火时效通过CNS12514湿式二小时防火时效测试。

水泥木纹板—装饰功能好

木纹板表面凹凸不平，花纹立体美观，板与板之间通过接缝处理形成无缝表面，表面可直接进行装饰。因其表里如一，所以可以使用很多的接缝处理方法，彰显您的尊贵一面。其两面纹理不同，细面可以直接施工着色，粗面纹理独特可以直接贴瓷砖等材料强度高。仅木工工具便可随意对木纹板进行随意裁切、穿孔、打磨，施工非常方便，用它做装饰，可以采用传统的湿法、干挂作业，极大的提高施工效率。

水泥木纹板—舒适的居住功能

由于木纹板具有独特自然的“水泥细孔”结构，可在一定范围内调节室内湿度，使居住舒适。表面独特的清水效果，给人耳目一新的感觉，彰显您独特的品味。木纹板采用天然波特兰水泥及植物纤维作为原材料，制作过程中没有使用胶等释放有害气体的材料，决不含对人体有害的石棉（绝大多数的硅酸钙类板材均采用石棉作为板材的增强材料）。这也是石膏板和大芯板的一个硬伤。

水泥木纹板—强度高

木纹板的抗弯强度达到 322kgf/cm^2 （垂直）， 216kgf/cm^2 （水平），抗弯破坏载重：87kgf（垂直），58kgf（水平），采用木纹板作墙体，墙体厚度可大大减小，且可保证墙体的隔音、防火性能。更有其施工方便，独特的纹理设计。木纹板，重量仅为同等厚度砖墙的 $1/15$ ，砌块墙体的 $1/10$ ，有利于结构抗震，并可有效减少基础及结构主体造价。由于木纹板使用了波特兰水泥加植物纤维结构，其导热系数为 $0.176\text{W}/(\text{M}\cdot\text{K})$ ，与石膏板相差无几，与灰砂砖砌块（ $1.1\text{W}/(\text{M}\cdot\text{K})$ ）相比，其隔热性能具有显著的优势。