

加工方法：注射成型 PET C3030FA 加30%玻璃纤维增强

产品名称	加工方法：注射成型 PET C3030FA 加30%玻璃纤维增强
公司名称	墨澜中嘉（东莞市）塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PET塑胶原料 型号:C3030FA 包装:原产原包
公司地址	东莞常平麦元村物流大道西段美吉特一期5栋20号
联系电话	0769-87187279 13711820929

产品详情

加工方法：注射成型 PET C3030FA 加30%玻璃纤维增强

- 特点：FR-PET C3030FA 宝理公司生产的一款含30%玻璃纤维增强本色PET材料

- PET C3030FA 加30%玻璃纤维增强

FR-PET C3030FA

30%玻璃纤维增强材料

聚对苯二甲酸乙二酯

Polyplastics Co., Ltd.

产品说明:

HB, Standard, GF reinforced

黄卡下载 : E213445-229175 , E213445-229177

填料增强 : 含30%玻璃纤维增强

部件标识 : PET-GF30

外观形式 : 本色粒子

加工方法 : 注射成型

塑料牌号 : PET C3030FA

产品物性 :

物理性能	额定值	单位制
密度	1.60	g/cm
吸水率(23 ,24 hr)	0.20	%
机械性能	额定值	单位制
拉伸应力	147	MPa
拉伸应变(断裂)	1.8	
弯曲模量	10400	ISO 178
弯曲应力	241	
冲击性能		
简支梁缺口冲击强度	8.3	kJ/m
热性能		

热变形温度(1.8 MPa,未退火)	238	
电气性能		
体积电阻率	6.0E+16	ohms · cm
介电强度(3.00 mm)	21	kV/mm
漏电起痕指数	200	V
可燃性		
UL 阻燃等级	HB	

PET日本宝理BN9015 BN9030 B3045FA CN9030