

湛江电子厂防爆三维运动混合机

产品名称	湛江电子厂防爆三维运动混合机
公司名称	佛山市鹏逸电器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英鹏GYPEX
公司地址	禅城区张槎街道东鄱巷口工业路10号之二2楼2605A
联系电话	13068508294

产品详情

一、产品参数：

防爆三维运动混合机							
品牌	筒容积 (L)	装料容积 (L)	装料重量 (Kg)	主轴转速 (r/min)	电机功率 (KW)	外形尺寸 (mm)	装机重量 (KG)
						长x宽x高	
英鹏GYPEX	50	40	25	5-13	1.1	1000x1400x1200	300
	100	80		1.5		1200x1700x1800	500
	200	160	100		2.2	1400x1800x1600	800
	400	320	200		4	1800x2100x1950	1200
	600	480	300		5.5	1900x2100x2250	1500
	800	640	400		7.5	2200x2400x2300	2000
	1000	800	600	2250x2600x2300	2500		

二、防爆三维运动混合机用途及特点:

1.防爆三维运动混合机用于制药、化工、食品、轻工、电子、机械、矿冶工业以及各科研单位的粉状、颗粒状物料的高均匀度混合。

三、防爆混合机应用领域：

等等。民爆器材,气囊,制药,香精香料,涂料,混合和溶解、分散、配料、凝胶体、气体处理

本产品适用于石油、化工、冶金、医药、纺织、食品、生物工程、制药、危化品仓库、涂料车间、医疗、实验室、航天航空工程及军工等爆炸性环境中，有防爆要求的场所；

2、1区、2区危险气体场所

3、IIA、IIB、IIC类T1-T4组爆炸性气体或蒸汽环境；

4、环境温度：-5 ~+43 。

本系列产品执行标准如下：

防爆要求是根据GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》、

GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的的设备》、

GB3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的的设备》、

GB3836.9-2006《爆炸性环境用防爆电气设备 第9部分
浇封型“m”》的规定制成防爆结构，

经国家授权的质量监督检验部门检验合格