

# 广西北海高效节能卧式单级单吸管道离心泵厂家

产品名称	广西北海高效节能卧式单级单吸管道离心泵厂家
公司名称	上泵（天津）泵业有限公司
价格	6650.00/台
规格参数	品牌:上泵（天津） 流量:1-2000 扬程:1-200
公司地址	天津市武清区河西务镇二纬路4号
联系电话	022-58614846 18322691278

## 产品详情

### 产品特点

运行平稳：泵轴的同心度及叶轮---的动静平衡平稳运行，绝无振动。

滴水不漏：不同材质的硬质合金密封，不同介质输送均无泄漏。

噪音低：两个低噪音的轴承支撑下的水泵，运转平稳，除电机微弱声响，基本无噪音。

故障率低：结构简单合理，关键部分采用---品质配套，整机工作时间提高。

维修方便：更换密封、轴承、简易方便。

占地更省：出口可向左、向右、向上三个方向，便管道布置安装，节省空间。

### 三、工作条件：

1、吸入压力 1.0mpa，或泵系统较高工作压力 1.6mpa，即泵吸入口压力+泵扬程 1.6mpa，泵静压试验压力为2.5mpa，订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6mpa时应在订货时另行提出，以便在制造时过流部分和联接部分采用铸钢材料。

2、环境温度 < 40 ，相对湿度 < 95%。

3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%，粒度 > 0.2mm。

### 四、产品特性：

1、泵为立式结构，进出口口径相同，且位于同一中心线上，可象阀门一样安装于管路之中，外形紧凑美观、占地面积小、建筑投入低，如加上防护罩则可置于户外使用。

2、叶轮直接安在电机的加长轴上，轴向尺寸短，结构紧凑，泵与电机轴承配置合理，能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷，从而\*\*了泵的运行平稳，振动噪音很低。

3、轴封采用机械密封或机械密封组合，采用进口钛合金密封环、中型---机械密封和采用硬质合金材质、---密封，能有效地增长机械密封的使用寿命。

4、安装检修方便，无需拆动管路系统，只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。

5、可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。

6、可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。