

改性高分子材料无收缩环氧树脂灌浆料压缩机基础灌浆料设备基础灌

产品名称	改性高分子材料无收缩环氧树脂灌浆料压缩机基础灌浆料设备基础灌
公司名称	石家庄超卓电子科技有限公司
价格	10000.00/吨
规格参数	品牌:超卓 型号:cz-001 产地:石家庄
公司地址	石家庄高新区大江山5-1-302
联系电话	13930123708 13930123708

产品详情

环氧树脂灌浆料业绩

年份	客户名称	工程项目名称	用量
2014	湖南省工业设备安装有限公司四分公司	青海金属镁一体化格尔木项目	45吨
2014	30吨	十一冶建设集团	青海盐湖项目部
2014	中油七建	包头神华集团厂区内	40吨
2015	晋西南天然气	临汾大宁县割麦首站	21吨
2016	本溪钢铁集团	本溪钢铁集团厂区内	15吨
2016	辽河油田	乌审旗天然气项目	47吨
2016	国家广电总局	北京市	26吨
2016	中国石油西部管道	西气东输二线新疆哈密境内	70吨
2017	陕西省宁西建筑工程总公司	靖西三线罗儿山村加气站	30吨
2017	苏里格气田53区块	120吨	江汉油田
2018	山西宝联建筑	永和加气站	7.7吨
2019	长庆油田	内蒙古鄂尔多斯市毛乌素	川庆油田
2020	苏里格大气田昂素镇		

本公司生产环氧树脂灌浆料生产厂家，从2000年持续服务于中石油，中石化旗下的众多钻探公司的空气压缩机设备基础及鼓风机设备基础的灌浆高精度安装，现产品已非常成熟，应广大客户的要求不断的创新开发出低温，高温，高湿，高流淌等复杂施工环境使用的新型环氧树脂灌浆料生产厂家提供给更多的客户使用。

本公司生产为大型设备安装固定的时候需要灌注粘接的环氧树脂胶，产品性能稳定，固化后性能优异，粘接性好，硬度高，抗振性能好。

空气压缩机组专用环氧树脂灌浆料生产厂家，高抗压达到105Mpa，技术人员现场指导施工。热忱服务于天然气站，油田等空气压缩机组的二次灌浆施工。

石家庄超卓公司在对不同环境下（低压轨道运输平车加固）使用我公司环氧树脂灌浆料生产厂家的情况进行汇总分析，结合技术人员对不同施工环境进行环氧树脂灌浆料生产厂家施工指导的经验，研发出一系列环氧树脂灌浆料生产厂家产品，这些产品可以用在不同环境下的各种施工场合，能够满足不同客户的任何要求。现将我公司环氧树脂灌浆料生产厂家产品进行一下分类，整理如下：

产品特点

振动阻尼性佳——其化学键产生的强大界面粘接力将设备与基础结合为整体（消除振动波叠加的可能）并通过具有优越弹性模量的越高分子网状结构将动荷载向基础全面传递、分散，从而大限度消减、控制振动。

耐久性佳——高抗压、耐冲击、无毛细孔的结构特点，使其能够在振动受压、冻融交替的恶劣工况下长期稳定使用。

耐化学侵蚀——可以耐受油、碱、盐、适度的酸和大多数脂类化学品长期接触。

易于灌浆——拌和物操作时间长、骨料掺合比例范围广、流动性大、适用温度广。

质量可靠——固化后无脱层开裂、有效承载率高（无收缩）。

应用广泛——近年来，在国内石化、天然气行业压缩机灌浆中被主要推荐采用，反映良好。

环氧树脂灌浆料使用图解

1.在350型强制式搅拌机中加入C骨料(17袋，可以先倒入5袋，等倒完AB料搅拌之后再倒剩余的12袋，这样可以避免因搅拌料翻滚的时候AB料溢出搅拌罐)。

2.将A，B料按照比例（两桶A一桶B）倒入到搅拌机中（可以增减骨料的添加量来调整粘稠度，以满足不同的施工要求，不影响终性能）

3.开动搅拌机，是ab混合液充分与骨料浸润融合，搅拌至整体颜色均匀一致（5-8分钟）

4.搅拌均匀后打开搅拌机底部的出料口，将灌浆料放出运送至灌浆部位进行灌浆操作。

5.可以用工具辅助使其流展到灌浆部位，并充分灌注密实，灌浆后及在灌浆料初凝前，为达到美观效果，可将暴露的表面用灰刀收光

6.所使用的工具：

350型强制式搅拌机