

科士达ups电源EPI15K 15KVA不间断电源 配备LCD显示

产品名称	科士达ups电源EPI15K 15KVA不间断电源 配备LCD显示
公司名称	山东埃易斯德电源科技有限公司
价格	20.00/台
规格参数	品牌:科士达 型号:EPI15K 规格:15KVA
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19幢1-303室27号
联系电话	0531-83158300 15711116758

产品详情

科士达ups电源EPI15K 15KVA不间断电源 配备LCD显示

科士达UPS电源EPI15K 工频防涌浪 15kva 外接电池

EPI系列

工作方式：三进单出工频在线式

功率范围：8KVA ~ 40KVA

宝钢 科士达UPS电源EPI15K 工频防涌浪 15kva 外接电池 高可靠性设计

- 双变换在线式设计
- 输出零转换时间
- 冗余/增冗并机能力强
- 可直接并机，可实现6台并机
- 并机UPS可共享同一组后备电池
- 负载保护能力强
- 机内自带输出隔离变压器，抗干扰能力强

- 极小的零地电压差，保护设备的安全运行
- 负载兼容性好，可以适用各种不同类型的负载

环境适应性强 · 宽广的电压输入范围达380Vac(或400Vac) ± 25%，避免频繁地切换至电池供电

- UPS的输入频率范围大，保证接入各种燃油发电机均可稳定工作

电池优化性能高

- 采用智能电池管理技术，延长电池使用寿命
- 三段式充电技术，活化电池，节省充电时间

保护周全可靠

- 开机自诊断功能
- 输出过载、输出短路，逆变器过温、电池欠压预警和电池过充电保护功能
- 静态电子旁路开关
- 直流启动功能

宝钢 科士达UPS电源EPI15K 工频防涌浪 15kva 外接电池网络管理人性化

- 中/英文（可选）LCD显示面板
- RS232接口通讯
- SNMP适配器（选配）

技术参数

型号	EPI8K	EPI10K	EPI15K
额定容量	8KVA	10KVA	15KVA
	/6.4KW	/8KW	/12KW
输入规格			
主路输入	额定输入电压 (Vac)	380	
	输入电压范围 (Vac)	380(或400) ± 25%	
	相数	三相五线	
	输入频率范围 (Hz)	50 (60) ± 10%	
	输入功率因数	> 0.97(加滤波器)	
旁路输入	220		
	旁路同步跟踪范围 (Hz)	50/60 ± 5%	
	输出规格		

	电压 (Vac)	220 ± 1%或230 ± 1%
输出功率因数	0.8	
频率 (Hz)		
波形	正弦波 THDV	2% (100%线性负载)
切换时间 (ms)	0	
整机效率		

科士达UPS不间断电源的功能优势在于它对各类用电环境的适应能力非常强，无论是低温环境、高温环境、电网谐波较大、电压上下浮动较大等，科士达UPS不间断电源都能找到相匹配，能适应的型号。所以在选用UPS电源时，无论您有什么样的困惑，只要把您的要求说一遍，剩下的由我们来为您作合理的规划，为您选择适合的UPS电源设备与蓄电池的配置。