

销售隔膜压滤机 厢式 自动

产品名称	销售隔膜压滤机 厢式 自动
公司名称	衡水同晟液压橡塑制品有限公司
价格	.00/台
规格参数	样式:厢式 自动化程度:自动 适用对象:食品
公司地址	中国 河北 衡水市 衡水景县
联系电话	86 0318 4383985

产品详情

样式	厢式	自动化程度	自动
适用对象	食品	品牌	同晟
型号	1250型	性能	精密过滤、高效过滤
适用范围	化工、石油、制药、轻工、食品、选矿、水处理、电镀、冶金、染料、纺织、其他	有效容积	用户需求 (L)
外形尺寸	用户需求 (m)	滤饼含水率	98 (%)

隔膜压榨压滤机技术参数：													
过滤面积 m ²	框内尺寸 mm	滤室宽度	滤板数 (块)	滤室容积 dm ³	过滤压力 mpa	压紧板最大位移 mm	液压缸额定工作压力 (mpa)	油马达额定工作压力 (mpa)	外形尺寸mm			压榨隔膜充气压力 (mpa)	
									长l	宽k	高h		
123150183	1250 x	35	455567	213025983146	0.5	700	16	12	650571768000	1800	1680	0.7	

隔膜压榨压滤机的概述：隔膜压滤机用于各种悬浮液的固液分离，适用范围广，适用于医药、食品、化工、环保、水处理等工业领域。隔膜压榨压滤机的工作原理：悬浮液用泵送入滤机的每个密闭的滤室，在工作压力的作用下，滤液透过滤膜或其它滤材，经出液口排出，滤渣则留在框内形成滤饼，从而达到固液分离。隔膜压榨压滤机的技术特点：本机均采用 sus304 或 sus316l 优质不锈钢材料制造，耐腐蚀，经久耐用，本机滤板采用螺纹状结构，可根据不同过滤介质和生产工艺（初滤、半精滤、精滤）要求，更换不同滤材，直接用微孔滤膜能达到无菌的目的。用户还可以根据过滤量的大小，相应减少或增加层数，使之流量适合过滤要求，本机工作时加压密封过滤，液料无损耗，液体澄清度好，本机还可以根据用户需要特制多级过滤装置，一级存放较粗滤材，二级可放较细滤材，既节省生产时间和成本，又能满足生产需要，本机所有密封部件采用硅橡胶密封圈，耐高温、无毒、无渗漏。密封性能好又能提高过滤精度，而且还可以设有回流装置，滤材装配或清洗极为方便，在泵停止转动后，打开回流阀，所有沉淀物自动回出，同时可用清水从回流管进行反冲。本机泵及输入部件均采用快装连接，拆卸清洗方便。隔膜压榨压滤机的优点：1.过滤泥饼中固体的浓度最高2.可对变化中的过滤特性和悬浮液体中固体的浓度进行调节3.与物流容量相比，所需的空间小4.对过滤泥饼的洗涤可取得最佳效果

隔膜压榨压滤机示意图：隔膜压榨压滤机管口结构示意图：