

# 天津化工风管式防爆多联机5匹一拖四

产品名称	天津化工风管式防爆多联机5匹一拖四
公司名称	佛山市鹏逸电器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英鹏
公司地址	禅城区张槎街道东鄱巷口工业路10号之二2楼2605A
联系电话	13068508294

## 产品详情

### 产品介绍：

英鹏防爆空调系列机型通过防爆技术加工处理,广泛应用于科研、石油、化工、加工制造、生物等存在 A、 B级，T1~T4组可燃性气体、蒸汽与空气混合形成的易引发爆炸的危险场所，是针对有温度控制要求场所设计的调温空调设备。

防爆空调系列产品均通过防爆电气产品质量监督检测中心检验，获得防爆电气设备防爆合格证：防爆空调机CNEX12.1495/1496；其外形美观，设计合理并具有安装维修方便等特点，全系列防爆产品内部采用压缩机、微电脑控制、数字显示，具有噪声低、性能稳定、操作简便等优点。深受广大特需行业客户喜爱，并以部分录入特需行业定点采购。

全系防爆空调系列防爆标志为Exdibmb BT4

本系列产品执行标准如下：GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备通用要求》GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的的设备》GB3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的的设备》GB3836.9-2006《爆炸性气体环境用电气设备 第9部分：浇封型“m”》GB3836.15-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第15部分：危险场所电气安装（煤矿除外）》JB/10538-2005《防爆除湿机及空调机》

### 适用范围：

1.本产品适用于石油化工、冶金、纺织、食品、生物工程、制药、仓库、航天航空工程等爆炸性环境中

, 有温度控制要求的场所 ;

2.1区、2区危险气体场所

3.IIA、IIB、IIC类T1-T4组爆炸性气体或蒸汽环境 ;

4.环境温度 : -5 ~+43 。