

辽宁工业天花式防爆多联机-五匹一拖二

产品名称	辽宁工业天花式防爆多联机-五匹一拖二
公司名称	佛山市鹏逸电器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英鹏GYPEX 型号:BFKG-12 匹数:5匹
公司地址	禅城区张槎街道东鄱巷口工业路10号之二2楼2605A
联系电话	13068508294

产品详情

产品详情技术参数：品牌：英鹏GYPEX型号：BFKG-12（12D）匹数：5匹适用面积：65-115m²电压：220V 50Hz额定制冷量：12.0KW额定制热量：14.0KW IPLV（C）：6.45外机噪音：45-56dB（A）尺寸：900*1328*345mm压缩机：三菱液管：9.52气管（主管<30m）：15.88气管（主管30m）：19.05多联机外机参数品牌英鹏英鹏英鹏型号BFKG-7.5（8.0D）BFKG-7.5（10D）BFKG-12（12D）BFKG-12（14D）BFKG-12（16D）匹数小4匹4匹5匹6匹大6匹适用面积35-60m²55-85m²65-115m²85-145m²115-165m²电压220V50Hz220V50Hz220V50Hz额定制冷量8.0KW10.0KW12.0KW14KW16KW额定制热量9.0KW11.0KW14.0KW18KW IPLV（C）6.46.36.456.356.3外机噪音45-56dB（A）45-56dB（A）45-56dB（A）45-58dB（A）尺寸（mm）1054*994*3991054*994*399900*1328*345900*1328*345液管9.529.529.52气管（主管<30m）15.8815.8815.88气管（主管30m）19.0519.05风管式配置一拖二三一拖三一拖三四一拖四五一拖五六天花式配置一拖二一拖二一拖二三一拖二三一拖三四多联机外机参数BFKG-16（18D）BLF-28（22D）BLF-28（26D）BLF-28（28D）BLF-28（33D）7匹9匹10匹11匹12匹140-180m²160-200m²180-220m²220-240m²240-260m²380V50Hz380V50Hz380V50Hz18KW22.4KW26KW28KW33.5KW20KW25KW28.5KW31.5KW37.5KW6.256.56.156.145-58dB（A）58dB（A）60dB（A）60dB（A）900*1328*3451120*1549*4121120*1549*41230m<30m9.52<30m9.52<30m9.5230m<30m12.722.222.228.619.0525.425.4一拖五六一拖六七一拖七八一拖八九一拖九十一拖三四一拖四五产品介绍：英鹏防爆空调采用了日本核心的技术，致力打造的防爆空调，我们研发的防爆空调均通过了ISO9000国际质量体系认证，更通过了国家技术监督部门强制性3C认证！确保了防爆空调的先进性和可靠性。同时，为满足国外市场，选择了世界上先进的日本zojirushi公司，tiger公司作为防爆空调的技术合作伙伴！合作研制的防爆空调达到了国际先进水平！防爆空调广泛用于食品！制药！塑料！电子！印刷！等对湿度有要求的场所，我们以人为本！科技创新！竭诚为您提供好的服务！！英鹏防爆空调致力打造的空间！我公司防爆空调系列机型通过特殊防爆技术加工处理，广泛应用于科研、石油、化工、医药、加工制造、生物等存在A、B级，T1~T4组可燃性气体、蒸汽与空气混合形成的易引发爆炸的危险场所，是针对有温度控制要求场所设计的特种调温空调设备，系列产品均通过国家防爆电气产品质量监督检测检验，获得国家防爆电气设备防爆合格证：防爆空调机CNEX12.1495/1496；其外形美观，设计合理并具有安装维修方便等特点，全系列防爆产品内部采用压缩机、微电脑控制、数字显示，具有噪声低、性能稳定、操作简便等优点。深受广大特需行业客户喜爱，并以部分录入特需行业定点采购名录。全系防爆空调系列防爆标志为Exdibmb BT4。本系列

产品执行标准如下：GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的的设备》GB3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的的设备》GB3836.9-2006《爆炸性气体环境用电气设备 第9部分：浇封型“m”》GB3836.15-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第15部分：危险场所电气安装（煤矿除外）》JB/10538-2005《防爆除湿机及空调机》

我公司防爆空调（壁挂式、柜式、窗式）产品的特点：1、采用滚动转子式压缩机，低噪音防爆风机，运行平稳可靠、省电，使用寿命长。2、采用多折式散热器，冷媒通过与空气的接触更充分，能大幅度的提高空调的制冷制热效果。3、功能齐全，自动判断和自动运行，制冷，制热，除湿，送风任意选择，可进行四方位风向调节。4、外表美观、操作方便、节省空间、易于安装。5、电源为220V/50Hz、115V/60Hz、220V/60Hz多种。6、新防爆结构设计，安装方便，质量更加有保障。7、防爆标志：Exdmib BT4。8、适用于科研、石油、化工、军工、制药、工厂、仓储等易燃易爆场所。适用范围：a.海拔不超过2000m；b.适用环境为：温度5 ~ 38 ，无腐蚀性气体；c.存在 A、 B级，T1 ~ T4组可燃性气体、蒸汽与空气混合形成的爆炸危险场所。