

# 益阳GRG吊顶 环美雕塑工作室 GRG吊顶设计制作厂家

产品名称	益阳GRG吊顶 环美雕塑工作室 GRG吊顶设计制作厂家
公司名称	长沙县泉塘环美雕塑工作室
价格	面议
规格参数	
公司地址	长沙县北山镇官桥社区坪基塘组
联系电话	13687366726

## 产品详情

GRG也可以给客户更加灵活的发挥空间，客户可以根据自己的具体需要定制自己需要的GRG产品，这也很好的迎合了人们个性化的内心需求，可以带给用户不一样的使用体验，获得更加美观的装饰效果，更加环保绿色的功能性要求。如果使用在办公性的建筑中，必然会带给员工更加舒适的工作体验和更加愉悦的心情。这些都是越来越多的人选择GRG装饰材料的原因。

GRG装饰板—墙面装饰安装面板：面板选色陪纹：面板进场使用前，按间、临近部位的用量进行挑选，是安装后从观感上木纹、颜色一致。裁板配制：按龙骨排尺，大于龙骨间距进行裁板，据裁后大面应净光（胶合板材严禁侧净），小面刮直。面板长向对接配制时必须考虑接头位于横撑处，板背面应做卸力槽，以防板扭曲变形，一般卸力槽间距为100mm，槽宽10mm，槽深6-8mm。面板安装：面板安装前对龙骨位置、平直度、钉设牢固情况、防潮层等构造要求进行检查，合格后进行安装；面板配好后进行试装，面板尺寸、接缝、接头处构造完全合适，木纹方向、颜色观感尚可的情况下，才能正式进行安装；面板接头处安装时应涂胶与龙骨钉牢，钉固面板的钉子规格应适宜，钉子长度约为面板厚度的2-2.5倍，钉子间距一般为100mm，钉帽应砸扁，益阳GRG吊顶，并用冲子将钉帽顺木纹方向冲入面板1-2mm；钉贴脸：贴脸料应进行挑选、花纹、颜色应与框料、面板近似。贴脸的规格尺寸、厚度应一致，接茬应顺平无错槎。

从现在的情况来说，装修中GRG石膏线安装比较流行的方法主要有两种，即粘线法和钉线法。

1、与粘线法的步相同。清除干净墙面基层上的残余腻子，直至露出水泥砂浆抹灰层为止。这样做是为了防止GRG石膏线做好后出现脱落的现象。

2、在GRG石膏线模具上有线槽的位置上打10mm的孔，至少要打两个。

3、把打好孔的GRG石膏线模具放到需要安装GRG石膏线的位置上，用铅笔标记好这两个孔的位置。

4、用电锤钻在上一步标记好的墙面打孔位置上钻孔，GRG吊顶定制施工哪家好，并在孔内塞上木塞或塑料涨塞。安装GRG石膏线，至少需要两个人，GRG吊顶设计定制公司，一人用自攻钉固定石膏线，一人用手按住石膏线。

6、如果GRG石膏线暗转的位置是在墙角处，就要先做一个与石膏线尺寸大小、形状都差不多的坡型木方。先用自攻钉把木方固定好，再安装石膏线。

益阳GRG吊顶-环美雕塑工作室-GRG吊顶设计制作厂家由长沙县泉塘环美雕塑工作室提供。长沙县泉塘环美雕塑工作室坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。环美雕塑——您可信赖的朋友，公司地址：长沙县北山镇官桥社区坪基塘组，联系人：侯经理。