

大连皮带秤 大连皮带秤价格 大连自动给料机

产品名称	大连皮带秤 大连皮带秤价格 大连自动给料机
公司名称	辽宁铭远称重科技有限公司
价格	45000.00/台
规格参数	辽宁铭远:辽宁铭远 SCS/ZC:SCS/ZCS 大连:大连
公司地址	辽宁省沈阳市铁西区建设西路5号
联系电话	024-24113999 15040073999

产品详情

采用串口调试工具，测试波特率，数据位，停止位如图4-1是说明书中的操作步骤表格，在第4步，是查看及设置波特率，[bt

]*, *表示的数字就是当前仪表通讯的波特率。[bt 0]则波特率是600，[bt 1]则波特率是1200，[bt 2]则波特率是2400，[bt 3]则波特率是4800，[bt 4]则波特率是9600。在第5步，是查看及设置串行通讯方式，[tf *], *的值表示的是仪表的通讯方式，[tf 0]，[tf 2]，[tf 3]

如果出现请确认端口号是否正确，或者是否被占用。

当接收到的数据是稳定的，清晰的时，说明参数设置正确。

通过串口调试助手来调试tf的值

通过查看在A区域出现的数据格式来确定tf的值。例如:

xk3190系列的仪表，如果在A区域出现如下格式的字符串：eq

$\backslash \text{ac}(\text{ ,1})1=\text{*****}$ =这样的字符串 (*代表数字)，则tf=3；eq

$\backslash \text{ac}(\text{ ,2})2=\text{*****}$ =这样的字符串 (*代表数字)，则tf=2；eq $\backslash \text{ac}(\text{ ,3})3[1]+\text{*****}$

[1]这样的字符串 (*代表数字或字母)，则tf=0；d2009，d2008系列的仪表，如果在A区域出现如下格式的字符串：eq

$\backslash \text{ac}(\text{ ,1})1=\text{*****}$ =这样的字符串 (*代表数字或者.)，则 tf=3；eq

$\backslash \text{ac}(\text{ ,2})2=\text{*****}$ =这样的字符串 (*代表数字或者.)，则tf=2；eq $\backslash \text{ac}(\text{ ,3})3$

[1]+*****[1]這樣的字符串（*代錶數字或字母），則tf=0；其他的則爲4。