

箱式变电站(美式箱变) 华能电工

产品名称	箱式变电站(美式箱变) 华能电工
公司名称	衡阳华能电器实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华能电工 型号:DXBI-10 额定电流:100~630 (A)
公司地址	衡阳市雁峰区解放路永兴阁1102号
联系电话	0734-8242052 15386014489

产品详情

品牌	华能电工	型号	DXBI-10
额定电流	100~630 (A)	壳体防护等级	IP54
重量	1000~5000 (kg)	产品认证	ISO9001:2000

一.概述dxbl-10系列箱式变电站(以下简称箱变)是由高压电器设备、电力压器低压电器设备和辅助设备组合而成的紧凑型成套配电装置。箱变适用于额定电压10/0 . 4kv6/0 . 4kv, 额定频率为50hz的三相交流系统中作为接受和分配电能之用。特别适用于城市共用配电、高层建筑、住宅小区、工矿企业、港口、油田、公园、高速公路及施5232地等场所, 也可以将箱变装于特制的拖车底盘上成为一个移动配电车, 用于变压器维修或出现故障时起暂时替代作用。dxbl-10系列箱变具有结构紧凑, 成套性强, 运行可靠, 维护方便, 造型美观和完善的“五防”功能等优点。尤其在经济上具有占地面积小, 选址灵活, 移动方便, 建站周期短, 投资小等突出效果, 为城乡电网首选的配电成套设备。dxbl-10系列箱式变电站符合国家标准gb/t174671998及电力部标准dlt537-93。

二.特点 1.变压器器身与高压开关设备分油箱装配, 两者仅电气连接而油相互隔离。带电操作负荷开关产生的电只能使负荷开关油箱中的油变黑甚至碳化而不影响变压器中油的质量;
2.联锁机构保证了不带电插拔插入式熔断器; 3.损耗小、过载能力强, 变压器为s9或s11型;
4.可用于环网供电、双电源供电或终端供电系统中, 供电方式转换方便、运行可靠; 5.本产品具有缺相保护装置, 当缺相时, 可自动同时断开变压器的进线负荷开关和低压侧断路器(总开关), 也可只断开高压侧负荷开关
低压侧断路器。

七.低压装置 组合美式变电站低压侧具有失压、欠压保护功能, 当高压缺相时, 低压侧能自动跳闸。按用户要

, 低压侧也可装配电电器、控制电器、补偿电器和计量表计等。另外也可加装带有遥测、遥讯功能的配电综合
试仪。(表5)为典型的低压侧方案。其中有可能有您所选用的产品所采用的方案。如果没有, 请与本公司联系。

九、安装平台 组合式变电站安装在水平混凝土台面上, 台面应保证承受其重量。建设台基尺寸(见图3、图4

- 1.有关尺寸参见组合式变电站外形尺寸; 2.混凝土台基水平, 表面平整, 要均匀承受组合式变电站的重量, 组合式变电站采用压板固定的方式固定在台基上; 3.接地排与电缆固定架的形式和尺寸可根据实际情况做适当改动;
- 4.电缆室内壁及基础平台用1:2.5水泥沙浆抹封, 厚度, 表面平整; 5.电缆室底面须向排水槽略有倾斜, 以积水; 6.接地网分别用12圆钢或30×4的扁钢从两侧引基础顶部与预埋钢板焊牢, 接地电阻符合当地电力部要求。

十、订货须知

详述订购产品必须填写的事项如: 产品型号、规格、数量、易损件及订货的代号、规格等。