

# 建大仁科 水质在线环境监测系统

产品名称	建大仁科 水质在线环境监测系统
公司名称	山东仁科测控技术有限公司
价格	2700.00/台
规格参数	品牌:建大仁科 型号:KH-SZJCM-M* 产地:山东
公司地址	山东济南市高新区舜泰广场8号楼2层
联系电话	15665782201

## 产品详情

具体价格根据您的选型、参数、采购数量而定，期待您的来电！

### 1. 系统概述

KH-SZJCM 水质监测站具有 1 路 ModBus-RTU 主站接口（可通过此接口连接我司

485 变送器：可监测水体温度、水位高度、氨氮离子浓度、酸碱度、溶解氧浓度、电导率、水体浊度；同时水质监测站可以根据客户自己的需求任意搭配 485 变送器，不限于默认的 485 设备），2 路继电器输出；水质监测箱内可接网络视频字符叠加器和 4G 路由器，可扩接摄像头设备；可扩接七寸触摸屏进行现场显示；该设备可通过 GPRS

方式将数据上传至监控软件平台，也可以通过网口接入局域网，同时该水质监测站还带有 1 路 ModBus-RTU 从站接口也可将数据通过 485 通信的方式上传至客户的监控软件或 PLC 组态屏等；该水质监测站还能外接 1 路 LED 屏显示（默认点阵数 96\*48）。

#### 1.1 功能特点

具有 1 路 ModBus-RTU 主站接口可接入我司 485 变送器，默认为：水体温度、水位高度、氨氮离子浓度、酸碱度、溶解氧浓度、电导率、水体浊度。同时也可以根据客户需求任意搭配其他 485 变送器。

2 路继电器输出，可关联到任何一路信号采集上做报警或自动控制使用。

1 路多功能 GPRS 通信接口，只需插入一张手机卡便可将数据上传至远端监控软件平台。

1 路 RJ45 网口，可将监测数据上传至远端监控软件平台。

具有 1 路 ModBus-RTU 从站接口，可外接用户自己的监控主机、PLC、组态屏或组态软件。

可外接 1 路室外 LED 单色显示屏，默认点阵 96\*48。

多种测量要素可自由搭配。

可搭配太阳能电池板和蓄电池，用于野外测量，解决供电问题。

可以支持市电与太阳能双供电，保证设备在恶劣的情况下也可以正常不间断工作。

n 设备唯一 8 位地址，易于管理识别，可搭配我司提供的多种软件平台。