



准如下：GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的的设备》GB3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的的设备》GB3836.9-2006《爆炸性气体环境用电气设备 第9部分：浇封型“m”》GB3836.15-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第15部分：危险场所电气安装（煤矿除外）》JB/10538-2005《防爆除湿机及空调机》

我公司防爆空调（壁挂式、柜式、窗式）产品的特点：1、采用滚动转子式压缩机，低噪音防爆风机，运行平稳可靠、省电，使用寿命长。2、采用多折式散热器，冷媒通过与空气的接触更充分，能大幅度的提高空调的制冷制热效果。3、功能齐全，自动判断和自动运行，制冷，制热，除湿，送风任意选择，可进行四方位风向调节。4、外表美观、操作方便、节省空间、易于安装。5、电源为220V/50Hz、115V/60Hz、220V/60Hz多种。6、新防爆结构设计，安装方便，质量更加有保障。7、防爆标志：Exdmib BT4。8、适用于科研、石油、化工、军工、制药、工厂、仓储等易燃易爆场所。适用范围：a.海拔不超过2000m；b.适用环境为：温度5 ~ 38 ，无腐蚀性气体;c.存在 A、 B级，T1 ~ T4组可燃性气体、蒸汽与空气混合形成的爆炸危险场所。